

四川上门回收氧化锌

产品名称	四川上门回收氧化锌
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

使用HombikatUV1作催化剂，加入TiO₂，TOC去除率为23%；再调节pH为3，则TOC去除率为68%。可见HombikatUV1的吸附性能大约是DegussaP25的5倍。然而5h光照后2种材料的TOC去除率几乎相同，但BOD₅变化很小，可能是可生物降解物质也被吸附。同时实验表明，pH=5时，吸附性能*，pH=3和8时吸附性能略低之，pH=11时吸附性能*差。2用薄膜固定床反应器进行实验(连续流系统)3.4.2.1pH值影响在pH=11时进行实验，实验表明pH=7时，TOC去除率依次为43.1%、49.5%和51.2%，而COD去除率分别为36.3%、78.1%、56.2%。四川上门回收氧化锌我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂 各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。PC2属于PC1的子级系统，当PC1监测到温度波动超过允许范围时立刻将信息传递给PC2，PC2将收到的信息转成指令传递给各风机。工艺的特点吸附区旁路内循环的建立。当废气经过吸附区吸附后不达标，进入旁路内循环，再次进行吸附处理。此旁路内循环的基本思路为消灭现有污染再吸纳新的污染。冷却风旁路建立。在工况十分复杂的情况下，VOCs浓度有可能陡然升高，此时将部分冷却风引入到吸附区以降低脱附风量，同时在传热2后补充新风，以维系进入催化反应器的风量在预设范围以内。