

# 橡胶止水带350\*10 枣庄水利工程橡胶止水带 发货快

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 橡胶止水带350*10 枣庄水利工程橡胶止水带 发货快 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                |
| 价格   | 25.00/米                     |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑色<br>材质:橡胶   |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                    |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008    |

## 产品详情

遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252\*6、352\*6、352\*8、452\*8、452\*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300\*6、300\*8、350\*8、350\*10（单位：mm）等。5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）的。止水带分类：止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。止水带类别：1、止水带按材料分为：橡胶止水带、PVC塑料止水带、钢板止水带。2、按用途分为：变形缝用止水带，施工缝用止水带，有特殊耐老化要求的接缝用止水带。3、按设置位置分为：中埋式止水带，背贴式止水带。

止水钢板基本材质要求：1、耐高温，即在一百摄氏度的高温下也能够正常作业而不至于变形；2、耐磨损，不会在度的物理条件下曲折或许开裂；3、耐腐蚀，不会由于化学试剂的腐蚀而简略改动形状；4、度，能够承受得住相当大观点的改动；这种度的作用，能够使得螺杆具有抗压才能，即使运用的十分的恶劣。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，温度变化引起的混凝土构件冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装水带来防止水的渗漏问题。止水带选用合理，安确能有效的水的渗漏，但是，在实际操作中，往往由于选用不合理，或者安装不正确，出现渗漏的问题经常出现。如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水，可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。我厂生产的橡胶止水带有如下特点：1、要求橡胶止水带接口对接简易，鞍全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝鞍全可靠，从而为施工缝伸缩缝的防水提供了更完善、更鞍全可靠的保证。

我厂生产的中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和tianran橡胶原料所组成的组合而成的一种fangshui产品，它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的tianran橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性；具有夏季高温不流淌，冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身wudu，对。

