

400*8背贴式橡胶止水带 海北隧道用橡胶止水带 防止渗水

产品名称	400*8背贴式橡胶止水带 海北隧道用橡胶止水带 防止渗水
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免的钻孔注浆修补，效果好，费用低橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁、地下室等。中埋式中埋式止水带又称中置式中埋式止水带或内埋式中埋式止水带，是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，从材料选择来区分可分为中埋式。性能：国标橡胶止水带的拉伸强度、断裂伸长率、抗老化性都要比非标的高很多。从上面这三点我们可以大概的区分一下国标止水带和非标止水带，具体的还是需要全威的机构检测。止水钢板的施工及步骤1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象2、止水钢板位置、埋深等须符合规格的要求。

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。其中进行橡胶止水带施工时具体注意下面几点：1、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)，其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。651橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种，该止水带应用较为广泛，是橡胶止水带需求量非常大的一种型号。651型橡胶止水带中间有一个圆孔，两侧各有3条突起的愣子。与之相应的止水带还有652型和653型等。651橡胶止水带是橡胶止水带中常用的一种型号，属于中埋式橡胶止水带。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、等地下工程。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗性能，适应变形能力强，防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60。当温度超过70，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。

变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。2、止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的"搭接"。3、设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底。

