

阀门蝶阀 D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀

产品名称	阀门蝶阀 D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀
公司名称	云南瑞涛机电设备有限公司
价格	35.00/台
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处彼岸小区二期22幢9层904号
联系电话	087167012040 13888035048

产品详情

D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀的详细资料：

一、D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀产品概述 我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。二、D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀特点1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。三、手动对夹式衬胶蝶阀主要参数公称通径DN (mm)50~200050~1600公称压力PN (MPa)0.61.01.6密封试验(MPa)0.661.11.76强度试验(MPa)0.91.52.4适用温度丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200 适用介质水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体泄漏率符合GB/T13927-92标准驱动方式蜗轮传动、电动、气动、液动四、手动对夹式衬胶蝶阀主要零部件材料零件名称材料阀体WCB、QT450-10、HT200、HT250蝶板WCB、QT450-10、HT200、HT250阀轴2Cr13密封圈丁腈耐油橡胶填料柔性石墨五、手动对夹式衬胶蝶阀执行标准制造标准GB/T 12238-89法兰标准GB9113-2000、GB17241.6-1998结构长度标准GB12221-89检验标准GB/T 13927-92六、D71X-6/10/16手动对夹式衬胶蝶阀