

安百嘉TJ高性能复合防腐防水涂料水性无毒环保污水池处理材料特殊涂料

产品名称	安百嘉TJ高性能复合防腐防水涂料水性无毒环保污水池处理材料特殊涂料
公司名称	广州和发建筑工程有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	安百嘉:A级 HEME:HEME 广州:自产自销
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号207房（注册地址）
联系电话	19372288590

产品详情

新型TJ高性能复合防腐防水涂料粘结强度高，耐生物菌的腐蚀，耐臭氧腐蚀性强，经TJ复合防腐防水涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零

二、产品特点

- 1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2、使用寿命长，机械力学性能优良、拉伸强度高、延伸率大，抗变形，对基层收缩和开裂变形适应性强。
- 3、无毒、无害、无污染。
- 4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 5、粘结强度高。

6、耐臭氧、耐生物菌的腐蚀性强。

7、防水防腐防碳化作用，无毒可用于饮用水工程的防腐防水抗渗

复合防腐防水涂料是环保型双组份涂料。可用于海绵城市防腐、地下管廊防腐、化工厂防腐等。随着防腐范围的不断推广，乙烯基酯复合防腐防水涂料的用量也越来越多。今天给初学者提供一下其施工工艺：

1、施工准备：首先要验收基层，不得有凹坑、掉皮、起砂、蜂窝、麻面等现象，否则应将原表面凿毛、清水冲刷，用1：2水泥砂浆找平，再做防腐层。

2、做防腐层时，先进行基层修补及涂刷基层处理剂，达到要求后方可进行乙烯基酯复合防腐防水涂料涂刷。

3、严格按出厂比例配置乙烯基酯复合防腐防水涂料，一桶液料（50kg/桶）配2袋粉料（26kg/袋），配合比为1:1。