

FESTOONFLEX，双护套聚氨酯拖链电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | FESTOONFLEX，双护套聚氨酯拖链电缆 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司 |
| 价格 | 15.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:上海科邦牌 型号:FESTOONFLEX 屏蔽密度:95% |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号 |
| 联系电话 | 021-61107513 15800470316 |

产品详情

FESTOONFLEX电缆用于高负载，适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，高架仓库存储和提取设备及物流设备系统、五金冲压、机械（人）手、建筑机械、码头、消防车、起重运输设备、汽车制造、木材石材加工设备、装甲车、坦克链等。FESTOONFLEX，双护套聚氨酯拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。

FESTOONFLEX电缆结构：

导体：高柔性多股精绞镀锡铜丝（符合IEC60228 cl.6 VDE0295 cl.6标准）

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

线芯绞合方式：线芯数量 < 12芯，芯线以短节距分层绞合在一起

线芯数量 12芯，芯线采用两次复绞，特别是抗扭力结构，芯线中间加玻璃纤维丝加强芯

线芯识别：截面积 < 0.5mm²，芯线以颜色区分（红、黄、绿、蓝、黑、灰、白、紫、粉红、棕、橙）等

截面积 0.5mm²，一根黄绿线芯，其余都为黑色带白色数字

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

FESTOONFLEX电缆技术参数：

额定电压：< 1.0mm²；300/500V

1.0mm² ; 450/750V

测试电压 : < 1.0mm² ; 1500V/5min

1.0mm² ; 2000V/5min

使用温度范围 : -40 至 90

弯曲半径 : (固定敷设) 弯曲半径为 : $5 \times D$

(移动安装) 当行程 < 10米时 , 弯曲半径为 : $5 \times D$

当行程 10米时 , 弯曲半径为 : $6.8 \times D$

速度 : 10米/秒 ; (架空/滑行)

短路时可达温度 : 250

弯曲寿命 : 50次/分钟 , 1000万次以上

阻燃特性 : 符合IEC332-1 标准

材料性能 : 防水、耐油、抗辐射、耐寒、耐磨、能承受较重的机械外力