

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-18 MA10V0-100

产品名称	metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-18 MA10V0-100
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

metaris麦塔雷斯叶片泵V10

metaris麦塔雷斯叶片泵V20

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH101

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH102

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS6

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS10

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-18

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-28

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-45

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-60

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-71

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-100

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-140

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDVL19

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV25

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV27

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV35

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV40

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS6

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS10

metaris麦塔雷斯齿轮泵MPVH57

metaris麦塔雷斯齿轮泵MPVH74

metaris麦塔雷斯齿轮泵MPVH98

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHD8

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10VG45

metaris麦塔雷斯齿轮泵MVTM42

metaris麦塔雷斯齿轮泵MV20

metaris麦塔雷斯齿轮泵MV10

metaris麦塔雷斯齿轮泵V2510

metaris麦塔雷斯齿轮泵V2020

metaris麦塔雷斯齿轮泵2520V/VQ

metaris麦塔雷斯齿轮泵3520V/VQ

metaris麦塔雷斯齿轮泵3525V/VQ

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH15

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH20/30/31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH25/50/51

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH37 MH75/76

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH315

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH330

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH350

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH365

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK204

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK206

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK208

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK2011

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK2013

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK2015

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK2017

metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5119

metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5123

metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5125

metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5127

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHVP27

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHVP31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHVP35

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHVP40

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH101G

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH102G

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V52

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10VS31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10VS52

metaris麦塔雷斯齿轮泵MAA10VS31

Idropres旋转齿轮泵

E系列正排量泵特别适用于移动低，中和高粘度流体。关键因素是液体在没有比较小脉

动的情况下以连续流动的方式移动，这也有利于整个工厂，不会产生有害的振动。容积泵的转子速度低，可以延长泵本身的使用寿命。另一个特点是，泵系列“E”可以方便地进行：检查和维护可以在不拆除管道，电机和泵的情况下进行。

Idropres旋转齿轮泵

E系列两个齿轮的旋转，一个在另一个内部，与半月（流动分离器）分开，产生恒定的流动，没有脉动或流动撞击液体。牙齿的分离产生吸力，它们满足输送。外摆线泵是可逆的，因此可以在两个旋转方向上工作，保持其自启动特性不变，比较高可达7毫升水柱，比较大压力可达10千克/平方厘米。目前生产的E系列泵系列的容量从1 mc/h到110 mc/h。

Idropres旋转齿轮泵 NE系列由月牙（流动分离器）分开的两个齿轮彼此内部的旋转产生恒定的流动而没有脉动，这不会引起泵送液体的搅动。牙齿的分离产生抽吸，它们重新加入流动。摆线泵是可逆的，即在两个旋转方向上工作，同时保持其操作特性和自吸至7 ml水柱，比较大压力为10kg/sq.cm. 生产范围的范围从1 mc/h到110 mc/h不等。

Idropres旋转齿轮泵 NE 20系列容积泵摆线型NE 20特别适用于致密液体，特别是印刷浆料和增稠剂的转移。吸入口和排出口位于泵体上部的垂直位置，并设有法兰，螺纹连接为1 " 1/4 GAS F.泵通过灯笼和弹性联轴器以标准方式连接，IEC电机90L或IEC 80 B3 - B14来自0.75或0.75马力Hp极8极6或1 Hp极6，并可配备齿轮H = 14（NE 20 M）或H齿轮= 20（NE 20 SM）。密封件是mecacnico VITON密封件的类型和冲洗的可能性。该泵还有特定版本，适用于比较常见的彩色厨房。

。