

# 中埋式橡胶止水带400\*10 焦作地下工程橡胶止水带 规格型号全

产品名称	中埋式橡胶止水带400*10 焦作地下工程橡胶止水带 规格型号全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，温度变化引起的混凝土构件冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装水带来防止水的渗漏问题。止水带选用合理，安确能有效的水的渗漏，但是，在实际操作中，往往由于选用不合理，或者安装不正确，出现渗漏的问题经常出现。以上就是钢板腻子橡胶止水带的产品特性。怎样使用。接下来由小编为大家讲述，有总结不到的地方欢迎补充。厂泛应用于水利工程、堤坝涵洞、地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中，有效了建筑构件之间渗漏、从而确保工程的。3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。

2.所以在中埋式钢边橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免中埋式钢边橡胶止水带被刺破，影响止水效果，中埋式钢边橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。低于10兆帕的为非标。我公司的中埋式橡胶止水带都是经过道道检测合格后才出厂的。2、定伸应力：旧称定伸强度，指试样被拉伸到一定长度时单位面积所承受的负荷。计量单位同拉伸强度。常用的有100%、300%和500%定伸应力。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使fangshui性能更佳。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤橡胶止水带。3、施工中，橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证橡胶止水带在混凝土中的正确位置。4、固定橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；铅丝和模板固定等。

