

350*10橡胶止水带 大连箱涵沉降缝橡胶止水带 抗撕裂性能好

产品名称	350*10橡胶止水带 大连箱涵沉降缝橡胶止水带 抗撕裂性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、每一包装内应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名、厂址、生产日期、产品编号。3、止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏；放置于通风、干燥、温度在-15至30 的室内，并应避免阳光直射；禁止与酸、碱、油类及等，且隔离热洒，并不要重压。采用钢板止水带它可改变水的shentou路径，水的shentou路线。钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分qiangli区和fangshui区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。有了止水钢板建筑物再也不怕会渗水了。止水钢板是采用促进剂量、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水止水产品。这种止水钢板可以有效地防止施工缝漏水，渗水，并对各种作起到缓冲作用。

3、固定止水带只能在止水带允许的部位上穿孔、打洞，不得损害本体部分；4、止水带的固定应按设计要求进行。常用的固定有：在橡胶止水带两侧留有圆孔，孔径 5mm，两侧孔的间距分别为30cm，两侧错开布置，用细铁丝穿过预留孔，固定在钢筋或附加钢筋上，或傳用卡具固定，用铁丝和摸板固定等。我们公司生产的橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁、地下室等。混凝土浇筑注意事项：橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，橡胶止水带一旦被刺破或时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免橡胶止水带。

651橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种，该止水带应用较为广泛，是橡胶止水带需求量非常大的一种型号。651型橡胶止水带中间有一个圆孔，两侧各有3条突起的愣子。与之相应的止水带还有652型和653型等。651橡胶止水带是橡胶止水带中常用的一种型号，属于中埋式橡胶止水带。

