

苏州窗帘布抗菌性能检测 窗帘遮光率检测

产品名称	苏州窗帘布抗菌性能检测 窗帘遮光率检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

一个温馨舒适，充满家庭意味的家怎么可以少了布艺窗帘的装点，特别是在卧室和客厅当中，柔软而又温暖的布艺窗帘的装饰可以让我们得到*大程度上的放松。布艺窗帘既然在我们的日常生活当中扮演着如此重要的角色，却不知道大家对于布艺窗帘的面料检测了解多少。

窗帘检测分类

根据其外型及功能不同可分为：卷帘、褶皱帘、垂直帘和百页帘。

1、卷帘收放自如。它可分为：人造纤维卷帘、木炙卷帘、竹质卷帘。其中人造纤维卷帘以特殊工艺编织而成的，可以过漉强日光辐射，改造室内光线品质，有防静电防火等功效。

2、折帘根据其功能不同可以分为：百叶帘、日夜帘、蜂房帘、百褶帘。其中蜂房帘有吸音效果，日夜帘可在透光与不透光之间任意之功效。

3、垂直帘根据其面料不同，可分为铝质帘及人造纤维帘等。

4、百页帘一般分为木百页、铝百页、竹百页等。百页帘的。

窗帘面料性能要求

(1) 防火标准：GB/T5455-1997

(2) 防火等级：达到GB/T5455-1977标准中的M1、B1级。

(3) 面料中有害物质含量要符合GB1840-2003国家纺织产品基本安全技术规范。

(4) 环保标准：GB50325-2001。面料中化学成分含量不得超过国家*新颁布的相关标准和规范要求。

(5) 效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级、垂感好、无异味。

(6) 工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。

(7) 甲醛含量：执行国家标准E1排放标准，以PVC包覆聚酯纤维为原材料精心织造的产品，绝不含玻璃纤维成分。