

GXF5-01型光缆交接箱 96芯光缆交接箱 SMC 不锈钢

产品名称	GXF5-01型光缆交接箱 96芯光缆交接箱 SMC 不锈钢
公司名称	宁波市瑞邦通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	瑞邦:机房配线架 通用:光纤配线架 浙江:宁波
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇大岐山村利济塘41号（注册地址）
联系电话	15058061799

产品详情

GXF5-01型光缆交接箱

概述 GXF5型光缆交接箱是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、分地和架空安装方式，小容量的可采用壁挂安装方式。

可实现光缆直通盘储功能。

光缆、跳纤进出各自独立，互不干扰，具有充裕的光缆固定和跳纤收容空间。

主要技术指标

箱体温度SMC增强复合材料经高温制作而成或采用优质不锈钢板制作，抗腐蚀、耐老化性能优越，机械强度高。

箱体湿度复合夹芯结构，隔热性能好，能有效防止凝露的产生。

箱体压板采用槽式结构，辅以高性能密封件，密封性能优良。

箱体密封性能防盜防窃，符合GB15474.1-2008标准功能5级要求。

全模速接器插入配置灵活，安装方便，功耗能适应多次扩容的需要。

机箱高配防护接地和盘接配线金属构件绝缘电阻熔配一体化结构具有高密度与大容量的特点。

机架高压防护接地装置与机架间耐电压：3000V（DC）/1 min,不击穿，无飞弧。

外形尺寸与容量

型号外形尺寸(含底座)高×宽×深mm熔接/终端容量（芯）直通熔接容量（芯）备注GXF5-01B11460×800×380
面单开门GXF5-01B21700×800×380288（熔配分离）不锈钢箱体，单面单开门GXF5-01B31700×800×570576（熔
GXF5-01B41700×1000×380576（一体化）180不锈钢箱体，单面双开门，16芯一体化熔接盘GXF5-01B51500×750
面单开门，12芯一体化熔接盘GXF5-01B61700×1000×380720（一体化）312不锈钢箱体，单面双开门，24芯一体
（一体化）36不锈钢，12芯熔接盘，加2个2：32分路器框GXF5-01B81700×800×570576（一体化）72不锈钢，12
B91150×600×305144（一体化）60不锈钢，12芯熔接盘，加1个2：32分路器框GXF5-01B101000×560×30596（一
MC-288A1450×750×350288（一体化）144SMC箱体，双面单开门，12芯一体化熔接盘可加2个2：32分路器框G
体化）120SMC箱体，单面单开门，12芯一体化熔接盘可加4个2：32分路器框GXF5-01-SMC-576A1480×750×520
门，12芯一体化熔接盘GXF5-01-SMC-144A1035×570×308144（一体化）36SMC箱体，壁挂或落地，12芯一体化
096（一体化）36SMC箱体，壁挂或落地，12芯一体化熔接盘GXF5-01-SMC-48A450×320×18048（熔配分离）/S
×1467×6351152（一体化）/SMC箱体，双面双开门，12芯一体化熔接盘。上部可装16只1：64盒式光分路器GX
(无跳接)84SMC箱体，单面单开门