

# 美国爱色丽手持式分光测色计Ci64

产品名称	美国爱色丽手持式分光测色计Ci64
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

美国爱色丽手持式分光测色计Ci64 非常适合工业和包装应用的中端质量控制解决方案,3种孔径可供选择,灵活用于不同样本尺寸和形状,结合爱色丽软件,打造完整解决方案

3、利用可配置菜单和高分辨率彩色屏幕,轻松完成设置 产品规格:

电池	锂离子电池
电池周期	1000次测量  @ 10秒间隔
校准	白色和零点
色差	[ /X], ecmc, lab, E00, 反射率, E94, XYZ, L*a*b*, Yxy,, L*C*h °, L*u*v*, 差异评语
色彩空间	Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h °, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v*
尺寸(长, 宽, 高)	21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
湿度	5%到85%, 非凝露
光源种类	A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12
照明孔径	14mm
导入/导出格式	CSV
显示器	背光彩色图形LCD
仪器台间	0.40 E*ab (平均值)

差	
光源寿命	约50万次测量
支持的语 言	英语、德语、法语、西 班牙语、意大利语、葡 萄牙语、中文（简体） 、中文（繁体）、韩语 和日语
光源	充气钨丝灯
测量间隔 时间	2秒
测量几何 结构	d/8°
测量孔径	8mm
测量时间	2秒
观察者	2° & 10°
工作温度 范围	50° 到 104° F (10° 到 40° C)
包装尺寸 （长度， 宽度，高 度）	51cm, 20cm, 41cm
合格/不 合格指示	是
光度范围	0 到 200%
光度分辨 率	0.01%
反射孔径	1
样本存储	4000
样本预览	目标窗口
运输重量	7kg
短期重复 性 – 白色	0.10 E*ab （白色陶瓷上）
软件开发 包	XDS4
光谱分析 仪	蓝光增强硅光电二极管
光谱间隔	10nm
光谱范围	400nm-700nm
光谱报告	

测量指数	[ /X], YI1925, WI Taube, WI73, 反射率, WI98, MI, 反射率, WI Berger, WI73, MI6172, YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, YI73, WI Stensby, YI98, WI Hunter, YI1925, WI Taube, YI73, WI Stensby, WI98, 平均值, 555 色光分类
标准存储	1000
储存温度范围	'-4 ° 到 122 ° F (-20 ° 到 50 ° C)
转换支持	嵌入式
电压	100-240VAC 50/60Hz,  12VDC @ 2.5A
保修期	12 个月
重量	1.06 kg

采用动态用户界面，用户可以方便地修改和配置界面，以满足其独特的流程。利用自带的配置工具，还可轻松完成仪器的默认设置。东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：Xrite爱色丽便携式分光光度仪SP60/SP62/SP64,XTH,MA9X/MA94/MA96/MA98,Ci60/Ci62/Ci64,RM200QC等，台式分光光度仪Colori5/i7，Color eye 7000A/3100，Ci7800/Ci7600等，分光密度仪500系列（504,508,518,528,530），SpectroEye等，透射密度仪341，361，369等