

新疆污水处理厂预埋注浆管

产品名称	新疆污水处理厂预埋注浆管
公司名称	乌鲁木齐祥宇丰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乌鲁木齐太原路188号
联系电话	0991-7838219 15999165329

产品详情

桥梁橡胶充气芯模也称橡胶气囊，气囊内模，桥梁充气芯模是一种可膨胀、收缩的桥梁橡胶充气芯模，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并充入压缩空气，桥梁橡胶充气芯模即收缩，并可以从空腔中抽出胶囊。它使用简便，经济耐用，未充气能柔软收缩，任意折叠、卷曲，桥梁橡胶充气芯模后具有足够的强度来承受混凝土的压力，这是任何传统刚性模板所无可比拟的。适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。施工实践证明，胶囊抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等，可使建筑结构变轻型、薄壁空心、改变混凝土性能一直沿用刚性模板的状况。

1、桥梁橡胶充气芯模性能特点：1）、设计科学合理应用桥梁橡胶充气芯模，预制或现场浇筑出来的成品构件，都能满足设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。2）、桥梁橡胶充气芯模有良好的耐老化性能，使用寿命长本产品用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，所以能满足在各种工作条件下的使用。

3）、桥梁橡胶充气芯模适用温度广泛在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。4）、为建筑现场施工轻型化提供了有利条件予应力空心混凝土构件，由于采用桥梁橡胶

充气芯模，其重量比非予应力实心构件轻20%，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。5)、施工工艺简便、安全、卫生使用桥梁橡胶充气芯模，只用少量简单工具，无需特殊工艺。只要将桥梁橡胶充气芯模入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将芯模放气抽出，即可完成成品构件的成型，不污染环境。

2、桥梁橡胶充气芯模常用型号使用压力示意表：

直径 (mm)	使用压力 (MPa)
80	0.12
120	0.10
150	0.08
200	0.07
250	0.05
400	0.04
500	0.035
600	0.03
700	0.027
800	0.026
900	0.025

2200	0.005
------	-------

3、桥梁橡胶充气芯模的使用：

1)、入模将桥梁橡胶充气芯模牵引到钢筋笼内、并使纵向接缝朝上。2)、充气

1.打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门。

2.异型芯模应交替充气直到达到规定压力。3.使用压力。（见上示）3）、固定1.因振捣混凝土时，芯模会向上浮，所以必须将上、下、左、右都加以固定，另外加上压块克服上浮力。

2.一般 250mm芯模箍筋间距为80cm。如直径加大则箍筋间距相应减小。

4、浇筑混凝土（1）浇筑混凝土的工艺与实心构造件基本相同。

（2）使用高频插入式振捣棒从两侧同时振捣，可防止芯模左右移动。

（3）振捣棒端头不可接触芯模，以免穿破发生漏气。5、芯模的保管及维修 桥梁橡胶充气芯模，拆模等混凝土初凝后，即将芯模抽出脱模。（打开阀门放气、脱模时间根据施工情况自定）1）芯模使用用清水冲洗，如有附着水泥要小心刮除。

2）旋转通风干燥处，防止日晒雨淋，不可接触火源。3）不得与油类及有机溶剂接触。

。4）使用时千万要注意不要让尖锐硬物将芯模扎破。5）桥梁橡胶充气芯模如有漏气现象，可用砂轮或木锉将其表面打毛，用汽油清洗过后，涂上胶粘剂覆盖胶片胶布修补。

6、桥梁橡胶充气芯模使用过程中注意事项 桥梁橡胶充气芯模拆模时，直接将桥梁橡胶充气芯模内的气放掉，用人力或机械将桥梁橡胶充气芯模拔出即可。 刚性骨架装配式木模板桥梁橡胶充气芯模拆模时需要人工在箱梁内将连接角钢拆掉，将木板运出，拆模时间需并且需采用风机向箱梁内部吹风，防止工人因箱梁内空间狭小，而导致缺氧窒息。 组合式钢内模因采用钢模板，在保证模板刚度的同时给拆模带来难度，拆模时间需5~6h，需采用风机向箱梁内部吹风，防止工人缺氧窒息。

我们的产品在新疆遍及：乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市、五家渠市、阿拉尔市、图木舒克市、喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、阿图什市、博乐市、昌吉市、阜康市、米泉市、库尔勒市、伊宁市、奎屯市、塔城市、乌苏市、阿勒泰市。哈密地区、吐鲁番地区、阿克苏地区、喀什地区、和田地区、塔城地区、阿勒泰地区。伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州、昌吉回族自治州、巴音郭楞蒙古自治州、克孜勒苏柯尔克孜自治州。察布查尔锡伯自治县、和布克赛尔蒙古自治县、木垒哈萨克自治县、巴里坤哈萨克自治县、焉耆回族自治县、塔什库尔干塔吉克自治县：疏附县、疏勒县、英吉沙县、泽普县、莎车县、叶城县、麦盖提县、温宿县、库车县、沙雅县、新和县、拜城县、乌什县、阿瓦提县、柯坪县、和田县、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县、鄯善县、托克逊县、伊吾县、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县、精河县、温泉县、呼图壁县、玛纳斯县、奇台县、吉木萨尔县、轮台县、尉犁县、若羌县、且末县、和静县、和硕县、博湖县、伊宁县、霍城县、巩留县、新源县、昭苏县、特克斯县、额敏县、沙湾县、托里县、裕民县、布尔津县、富蕴县、福海县、哈巴河县、青河县、吉木乃县。

别名：可重复式注浆管、可维护注浆 包装数量：注浆管每箱长度90米，亦可根据客户要求定做长度。另

免费赠送配套使用的注浆管、接头若干。

产品规格：外径：20mm,内径：8mm，内径公差0.3mm。产地：河北衡水 产品简介及功能：多次性注浆管（亦称可重复式注浆管）管内芯骨架主要采用高级塑料（PVC和PP）为主材，具有良好的柔韧性。在管体上均匀的设有四排出浆孔和起单向开关作用的发泡条，起到全断面出浆的作用，以防砂浆将出浆孔堵塞。当施工缝发生渗水现象时，可及时进行注浆修补，带有压力的浆液会将发泡条压缩，并均匀地注入混凝土施工缝的间隙中，将渗漏水堵住。主要特点：

1、可多次注浆，注浆不受时间限制。有漏水出现就可以向管体内注入浆液进行填补密封。

2、带有单向开关功能，防堵塞性好，浆液不会倒流。

3、带有4排出浆孔，可实现全断面出浆，且均匀流畅。 4、可进行预检测，若不渗漏可以不注浆。应用

范围：本产品可广泛应用于地铁、铁路隧道、水厂、污水处理厂、地下室、车站、大坝、地下发电站、车库、体育场等工程。变形缝、施工缝渗漏水维修、埋置止水用注浆通道。我们的产品在新疆遍及：乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市、五家渠市、阿拉尔市、图木舒克市。喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、阿图什市、博乐市、昌吉市、阜康市、米泉市、库尔勒市、伊宁市、奎屯市、塔城市、乌苏市、阿勒泰市。哈密地区、吐鲁番地区、阿克苏地区、喀什地区、和田地区、塔城地区、阿勒泰地区。伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州、昌吉回族自治州、巴音郭楞蒙古自治州、克孜勒苏柯尔克孜自治州。察布查尔锡伯自治县、和布克赛尔蒙古自治县、木垒哈萨克自治县、巴里坤哈萨克自治县、焉耆回族自治县、塔什库尔干塔吉克自治县：疏附县、疏勒县、英吉沙县、泽普县、莎车县、叶城县、麦盖提县、温宿县、库车县、沙雅县、新和县、拜城县、乌什县、阿瓦提县、柯坪县、和田县、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县、鄯善县、托克逊县、伊吾县、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县、精河县、温泉县、呼图壁县、玛纳斯县、奇台县、吉木萨尔县、轮台县、尉犁县、若羌县、且末县、和静县、和硕县、博湖县、伊宁县、霍城县、巩留县、新源县、昭苏县、特克斯县、额敏县、沙湾县、托里县、裕民县、布尔津县、富蕴县、福海县、哈巴河县、青河县、吉木乃县。