

KZF开闭式液压快速接头双向自封式

产品名称	KZF开闭式液压快速接头双向自封式
公司名称	衡水铭泰精密液压有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县经济技术开发区
联系电话	86-03182119256 13315865796

产品详情

kzf开闭式气液快速接头(不锈钢)

描述：

kzf开闭式气液快速接头(不锈钢)

应用：

kzf接头适用于各种范围的液压应用。这类双截止接头能适用以下情况：流体输送管路因设备操作或维护而需要连接及断开，而且希望不出现流体损耗。kzf接头主要应用于液压流体管路，但也用于化学品水、蒸汽及某些气体管路。

技术规范：

规格(英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1(1/4)	1(1/2)	2
额定压力(psi)	2000	2000	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000
额定流量(gpm)	1	3	6	12	28	50	75	100	150
温度范围(标准密封圈)	-20 至+180								

标准密封圈材料为氟橡胶

- kzf系列接头具有以下特征：
- 1、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏。
 - 2、接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
 - 3、可靠的球锁机构将相匹配的两半部分结合在一起。
 - 4、母插座和公插头采用实心的棒料精密制造。
 - 5、本接头符合iso7241-b标准。
 - 6、并与下列产品互换：美国派克（parker）60系列、意大利快事达（faster）hmv系列、美国爱力克（aeroquip）fd45系列、美国汉森（hansen）hk系列。

性能：测试液体油-150sus

性能

：(3/4"&1)测试液体油-150sus,(1 1/4",1 1/2",2")测试液体油-200sus 1gpm=3.78l/min,1psid=0.0069mpa.

kzf系列(1/8",1/4",3/8",1/2")

kzf系列(3/4",1",1 1/4",1 1/2",2")

连接装配器

partno.	l	¢ d	hex1	hex2	t
kzf-01	58.5	24	14	14	zg1/8
kzf-02	72.5	28	19	17	zg1/4
kzf-03	80.5	35	22	22	zg3/8
kzf-04	89.5	45	29	27	zg1/2
kzf-06	105	54	36	36	zg3/4

kzf-08	124.5	65	41	41	zg1
kzf-10	141	69	54	52	zg1-1/4
kzf-12	150	79	60	60	zg1-1/2
kzf-16	160.5	102	77	77	zg2

手机：13315865796 0318-2119256 联系人：王经理
q：2430710064 电子邮箱：hsmtyy@163.com