

矿粉球团粘结剂

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 矿粉球团粘结剂 |
| 公司名称 | 保定市石罗克新材料科技有限公司 |
| 价格 | 1800.00/件 |
| 规格参数 | 品牌名称:石罗克 型号:齐全 产地:保定 |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区裕华东路百悦梧桐中心B707室 |
| 联系电话 | 18633256769 18633256769 |

产品详情

矿粉粘合剂的使用方法

一：

1，直接加入干粉：将复合粘结剂均匀加入材料之中，料胶比一般为100:1。根据颗粒大小、比表面积和粘合剂添加量

2，将材料弄湿，并根据材料的湿度喷洒适量的水。注意湿度控制。搅拌均匀之后，压球

二：

1，水溶性胶凝：复合粘结剂在水中溶解之后具有一定的粘度。如果溶解方法不当，会造成大量结块，影

响正常使用。

2，正确的溶解方法如下：将干粉和水按1:30-50的比例溶解。首先向容器之中加入一定量的水，用搅拌棒（或搅拌机）快速搅拌，然后缓慢均匀地加入粉末。注意尽可能不要形成大团块。等待水完全渗入粉末，然后均匀搅拌，形成胶体。将制备好的胶体和其他材料混合均匀。充分搅拌和混合之后，材料会变得粘稠，并压成球块。

3. 对于添加胶体的粉末，注意控制水分含量。如果材料太湿，很容易降低粘模率和成球率。

铁矿粉、锰矿粉、铬矿粉、磷矿粉、氧化铝矿粉、铜、铅、锌等矿粉、耐火隔热材料、煤粉等各种材料，可采用压球胶生产加工成冷压球团。与水混合后，应与其他粉末材料混合均匀。它还可以在加入其他粉末材料混合以前，熔化强电解液制成粘合剂；不增加所有灰分，不减少颗粒产品，不造成其他有害物质和残留物，不危害产品质量，不污染环境。矿粉粘合剂的特点：增加量小，原材料和粘合剂的增加交易量为1%-1.5%。成型率高。成型率在98%以上。这种颗粒具有很高的抗压强度。干球温度为2m，地板类型不分散，湿球温度抗压强度为5m，地板类型不分散，抗拉强度为100kg。在不降低味道的情况之下，冶炼厂的硫、磷和碳禁忌不包含纯有机化学粘合剂。操作方法简单，便于实际操作：充分搅拌之后就可以压球。