

# X-Rite爱色丽五金行业颜色分析机Ci60

产品名称	X-Rite爱色丽五金行业颜色分析机Ci60
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

X-Rite爱色丽五金行业颜色分析机Ci60 非常适合实验室、现场和工厂的高端质量控制解决方案,可切换孔径, 适合测量广泛的样本,UV型号可评估荧光增白剂 Ci62中端便携式积分球分光光度仪, 有多种孔径可供选择, 确保准确的色彩测量, 非常适合在涉及带纹理材料或金属基材印刷品的应用中进行质量控制。

产品规格:	电池	锂离子电池
	电池周期	1000次测量
		@ 10秒间隔
	校准	白色和零点
	色差	[ /X], ecmc, lab, E00, 反射率, E94, XYZ, L*a*b*, Yxy, L*C*h°, L*u*v*, 差异评语
	色彩空间	Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v*
	尺寸 (长, 宽, 高)	21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
	湿度	5%到85%, 非凝露
	光源种类	A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12
	照明孔径	14mm
	导入/导出格式	CSV
	显示器	背光彩色图形LCD
	仪器台间差	0.40 E*ab (平均值)
	光源寿命	约50万次测量
	支持的语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、韩语和日语
	光源	充气钨丝灯
	测量间隔时间	2秒
	测量几何结构	d/8°
	测量孔径	8mm
	测量时间	2秒
	观察者	2° & 10°

工作温度范围	50 ° 到 104 ° F (10 ° 到 40 ° C)
包装尺寸 (长度, 宽度, 高度)	51cm, 20cm, 41cm
合格/不合格指示	是
光度范围	0 到 200%
光度分辨率	0.01%
反射孔径	1
样本存储	4000
样本预览	目标窗口
运输重量	7kg
短期重复性 – 白色	0.10 E*ab (白色陶瓷上)
软件开发包	XDS4
光谱分析仪	蓝光增强硅光电二极管
光谱间隔	10nm
光谱范围	400nm-700nm
光谱报告	
测量指数	[ /X], YI1925, WI Taube, WI73, 反射率, WI98, MI, 反射率, WI Berger, WI73, MI6172, YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, YI73, WI Stensby, YI98, WI Hunter, YI1925, WI Taube, YI73, WI Stensby, WI98, 平均值, 555 色光分类
标准存储	1000
储存温度范围	-4 ° 到 122 ° F (-20 ° 到 50 ° C)
转换支持	嵌入式
电压	100-240VAC 50/60Hz,  12VDC @ 2.5A
保修期	12 个月
重量	1.06 kg

作为爱色丽的高端型精密手持式积分球分光光度仪，Ci64可选多种配置，包括同步SPIN/SPEX输出、相对光泽度分析以及UV选项，甚至能准确测量表面不平整的各种产品和包装类型。东莞森铭设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的检测仪器供应商，产品覆盖在印刷、油墨、塑料橡胶、电子产品、涂料涂装、纺织等行业，目前主营生产的产品：油墨印刷检测仪器、纸张检测仪器、光学检测仪器、塑料橡胶检测仪器、材料分析检测仪器等等。