

阜宁滤袋|P84耐高温针刺过滤毡除尘袋

产品名称	阜宁滤袋 P84耐高温针刺过滤毡除尘袋
公司名称	江苏森磊环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	阜宁县阜城施庄社区鑫苑路2号(C)
联系电话	13815525859

产品详情

P84耐高温针刺过滤毡除尘袋，除尘布袋，除尘滤袋性能：www.fnccd.com

我公司生产的P84耐高温针刺过滤毡除尘袋，除尘布袋，除尘滤袋是选用奥地利LENZING公司生产的INSPEC FIBERS聚酰亚胺纤维。

P84耐高温针刺过滤毡除尘袋，除尘布袋，除尘滤袋具有以下三个显著特点：1. 显著的耐高温性 长期使用温度260℃，具有安全的时间以应付停机与意外事件等。2. 良好的抗化学性

在过去十几年的垃圾焚化作业中已证实P84滤袋对酸性废气及碱性粉尘的过滤价值。

3. 低逆洗压力并高弹脱泥饼效率 P84耐高温针刺过滤毡除尘袋，除尘布袋，除尘滤袋特性因纤维本身的细度而显著，更因不规则的纤维横截面使纤维表面积增加到最大而提供很多的微小孔隙至使表面过滤效果优于深度过滤，粉尘只停留在针刺过滤毡表面而没能穿入过滤毡中，因此逆洗压力小而滤饼弹脱效率得以显著改善，具有极佳的微细粉粒收集效率且作业压差小。 P84耐高温针刺过滤毡除尘袋，除尘布袋，除尘滤袋广泛应用在垃圾焚化发电厂、水泥厂、钢铁厂和燃煤锅炉等行业。买滤袋找森磊滤袋 P84耐高温针刺过滤毡除尘袋，除尘布袋，除尘滤袋参数表：

针刺毡成份		聚亚酰胺纤维(P84)/P84基布		
克重(g/m ²)		450	500	550
厚度(mm)		2.1	2.3	2.5
透气度(m ² m ² /min)		19	15	12
断裂强度(N/5 × 20cm)	经向	650	700	800

	纬向	1150	1200	1300
断裂伸长 (%)	经向	<35	<35	<35
	纬向	<55	<55	<55
破裂强度 (Mpa/min)		2.55	2.50	2.40
连续工作温度()		260		
短时工作温度()		280		
耐酸性		优		
耐碱性		中		
耐磨性		优		
水解稳定性		良		
后处理方式		高温热压及烧毛		

滤袋作用：

除尘滤袋堪称除尘器的心脏，滤袋的选用至关重要，它直接影响除尘器的除尘效果。选用滤袋从下列几个方面选择：气体的温度、湿度和化学性；颗粒大小；含尘浓度；过滤风速；清灰方式等因素综合考虑。