

重庆公路声屏障制造厂家

产品名称	重庆公路声屏障制造厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	169.00/平方米
规格参数	产品名称:公路声屏障 产品作用:隔音吸声产品 材质:金属加隔音棉
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

声屏障重庆制造厂家，公路声屏障，铁路声屏障，金属隔音屏障，隔音墙，桥梁声屏障，高架桥。立交桥两侧隔音板，声屏障生产，设计，安装，施工一体化。重庆声屏障、重庆声屏障厂家、重庆高速公路声屏障、重庆道路声屏障、重庆桥梁声屏障、重庆声屏障安装、重庆冷却塔降噪声屏障、重庆住宅小区声屏障、重庆PC透明板声屏障、重庆工厂降噪声屏障、重庆金属百叶孔声屏障、重庆顶部折角声屏障、重庆弧形声屏障、重庆加筋亚克力板声屏障、重庆铝板声屏障、重庆复合冲孔声屏障、重庆泡沫铝声屏障、重庆隔音降噪声屏障、重庆声屏障

批发价格、重庆声屏障定做、安装厂家

重庆声屏障声屏障施工要求：1、修筑于路基上的声屏障基础应与路基同步修建，不得因其施工而损坏、影响路基的稳固与安全。声屏障的基础施工宜在路基本体成型后、轨道铺设及电缆槽施工前；施工前应查清路基上各类管线的位置；依据声屏障基础尺寸及其在路肩的位置切割开槽，切割开槽时严禁破坏各类管线；2、声屏障基础应按设计要求位置、形状尺寸、深度施工，基础开挖不得破坏基床表面；3、声屏障基础埋设锚杆、锚孔注浆施工所用材料、施工方法应符合设计要求，不得影响路基安全稳定；4、声屏障基础应按设计要求施工伸缩缝。声屏障基础每20m~30m长设置一个伸缩缝。施工中应结合现场地形确定具体伸缩缝位置；5、声屏障基础应按设计要求预埋排水管，排水出口不得冲刷路基；与无砟轨道线间集水井排水管交叉处基础混凝土施工不得破坏排水管。基础顶端每2m预埋100mmL形PVC管，以排放声屏障内侧路肩面的雨水；基础中部变截面处每4m按2%坡度预埋75直形PVC管，以排出路基本体渗水和电缆槽泄水；无砟轨道线路路基线间集水井的连接排水管可浇筑在基础中。路基声屏障应设排水设施，外侧排水出口应避免对路基边坡产生冲刷，并防止漏声；

重庆声屏障能够很好的防治噪音污染，施工过程中要特别注意安全，保障施工人员的安全，那么声屏障夜间施工的注意事项有什么：1、原则上不提倡夜间声屏障施工，当由于工期紧张等原因必须夜间施工时，应根据施工内容编制详细的施工方案和安全措施并严格执行，确保夜间施工的安全；2、施工前的应当派安全员对安全设施进行检查并确认完好，还应检查作业机械及设施，确认作业平台稳固、机械运转作业状态良好。同时，现场要配备完好的照明设备，使得施工作业断面照明无死角；3、夜间施工必须的工具准备齐全，确定完好，重要工具需配备至少1套备用工具。

重庆声屏障适用范围广阔：根据不同需要可加工生产菱镁隔音板及菱镁吸音板，适用于公路，轻轨，铁路，涵洞，隧道等交通领域和各种工业厂房、车间及住宅小区等领域。声屏障主要用于公路、高速公路、高架复合道路和其它噪声源的隔声降噪。分为纯隔声的反射型声屏障，和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是更为有效的隔声方法。我们公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，长期以来秉承、真诚、诚信、热情的经营理念，赢得了广大客户的信任