

# 中控SC103设计尊贵的感应式门禁/考勤系统, 考勤机门禁机安装 考勤机门禁机维修

产品名称	中控SC103设计尊贵的感应式门禁/考勤系统, 考勤机门禁机安装 考勤机门禁机维修
公司名称	广州声远电子科技有限公司
价格	680.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河路592号百脑汇科技大厦A座1007室
联系电话	86-02029064510 15112093976

## 产品详情

产品介绍: SC103是从国际市场转入国内的一款高质量的、设计尊贵的感应式门禁/考勤系统,内置webserver,采用射频通讯PSK调试并有加密功能的专用感应卡来核对身份,在保安性能比一般没有加密的感应卡(如EM)安全可靠,再核对持卡者输入的5位密码,能够提供高级准确准保设备,实现自动化和现代化的出入门禁保安/考勤监控专业管理。

在操作方面, SC103能提供三种不同方式操作,一是最方便的只用感应卡操作;二是最准确的感应卡+5位密码操作;三是最简单的只用1至5位密码操作。

在功能方面, SC103当受威胁时可用胁迫登记卡或者胁迫密码, SC103会通过已连接的警报系统及自动拨号机向外发出无声求助.可利用SC103的输入输出界面连接外部系统配件,可接出门按钮开启电锁并设置在某个时段为有效操作,可接门磁感应器当受到未授权强行进入时便自动发出警报讯号并设置某个时段为有效操作,如连接玻璃破碎开门器,当遇到紧急逃生时,可打破玻璃开门器便自动开启电锁逃走并发出警报讯号.如连接火警系统,当收到火警讯号立即自动开启电锁并发出警报讯号。

在管理方面, SC103在LINUX平台下开发,可用U盘下载考勤记录,具有定时定人发送对公对私的短消息功能. SC103可通过内置的背光液晶显示屏和背光键盘,可进行脱机操作,机器本身可存储比对记录.也可以通过电脑来管理操作系统,利用RS232,RS485和TCP/IP进行通讯。

SC103的品质得到CE,UL,FCC,MIC国际认证,对于要求保安性能高,质量优,可靠和稳定的用户是最佳的选择。

产品特点: · 30000个持卡者,5万条事件。 · 内置10cmEM卡 (ID) 射频读卡器和液晶显示屏。 · 独立型或者经RS-485接口或TCP/IP联接的网络型。 · 独立的射频卡,射频卡+5位密码,1至5位PIN号码等验证方式。 · 具有U盘下载记录功能。 ·

定时定人播放对公对私的短消息。 · 独立的射频卡,射频卡+5位密码,1至5位PIN号码等验证方式。 ·  
额外的读卡器端口为防潜返提供应用。 · 用户可自行设定防胁迫报警卡或密码。 ·  
提供50个时间段,5个分组,10个开门组合,支持多用户进入,和功能键更助于管理。 ·  
16位背光键盘可夜间操作。 · 符合UL,CE,FCC,MIC 国际标准。 ·  
硬件设计上,采用国际流行的POE设计,专业的防静电和抗干扰设计,所有输入输出均具备过流和过压保护

产品规格:系统容量 30000个持卡者,50000条记录 验证方式 单卡/密码+卡号/密码  
读卡器端口/数据格式 内嵌10cm感应读卡器/26BIT 韦根;外接一个读卡器端口/26BIT韦根 门禁功能  
50个时间段,5个分组,10个开门组合,支持多用户进入,10A/12VDC继电器开关量或电压输出  
报警功能 防拆报警,非法开门报警,门未关好报警和胁迫报警,并可输出一路警报触发信号,可外接  
警号,警灯或报警主机 联网方式 直联TCP/IP或RS485 其他输入 一组门磁和开门按钮信号输入  
显示、语音及键盘 四行蓝色液晶,双色LED指示灯,多国语言语音提示,16位数字键盘 反潜返  
有(1扇门防潜返) 电源参数 四行蓝色液晶显示屏和双色LED指示灯,中文或英文语音提示  
电源参数 12V DC,待机电流<50mA,工作电流<400mA 使用环境 温度0 -45 ,湿度10%-90%  
语言选择 简体中文、多国语言版本 软件 支持实时监测门禁软件,指纹读卡器软件和考勤软件等  
尺寸 100(L)\*129(W)\*40(H)