

# X-Rite爱色丽纺织行业测色仪Ci60

产品名称	X-Rite爱色丽纺织行业测色仪Ci60
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

X-Rite爱色丽纺织行业测色仪Ci60 Ci62中端便携式积分球分光光度仪，有多种孔径可供选择，确保准确的色彩测量，非常适合在涉及带纹理材料或金属基材印刷品的应用中进行质量控制。

3、利用可配置菜单和高分辨率彩色屏幕，轻松完成设置 产品规格：

电池	锂离子电池
电池周期	1000次测量  @ 10秒间隔
校准	白色和零点
色差	[ /X], ecmc, lab, E00, 反射率, E94, XYZ, L*a*b*, Yxy,, L*C*h °, L*u*v*, 差异评语
色彩空间	Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h °, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v*
尺寸(长, 宽, 高)	21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
湿度	5%到85%, 非凝露
光源种类	A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12
照明孔径	14mm
导入/导出格式	CSV
显示器	背光彩色图形LCD
仪器台间	0.40 E*ab (平均值)

差	
光源寿命	约50万次测量
支持的语 言	英语、德语、法语、西 班牙语、意大利语、葡 萄牙语、中文（简体） 、中文（繁体）、韩语 和日语
光源	充气钨丝灯
测量间隔 时间	2秒
测量几何 结构	d/8°
测量孔径	8mm
测量时间	2秒
观察者	2° & 10°
工作温度 范围	50° 到 104° F (10° 到 40° C)
包装尺寸 （长度， 宽度，高 度）	51cm, 20cm, 41cm
合格/不 合格指示	是
光度范围	0 到 200%
光度分辨 率	0.01%
反射孔径	1
样本存储	4000
样本预览	目标窗口
运输重量	7kg
短期重复 性 – 白色	0.10 E*ab （白色陶瓷上）
软件开发 包	XDS4
光谱分析 仪	蓝光增强硅光电二极管
光谱间隔	10nm
光谱范围	400nm-700nm
光谱报告	

测量指数	[ /X], YI1925, WI Taube, WI73, 反射率, WI98, MI, 反射率, WI Berger, WI73, MI6172, YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, YI73, WI Stensby, YI98, WI Hunter, YI1925, WI Taube, YI73, WI Stensby, WI98, 平均值, 555 色光分类
标准存储	1000
储存温度范围	'-4 ° 到 122 ° F (-20 ° 到 50 ° C)
转换支持	嵌入式
电压	100-240VAC 50/60Hz,  12VDC @ 2.5A
保修期	12 个月
重量	1.06 kg

非常适合实验室、现场和工厂的高端质量控制解决方案,可切换孔径, 适合测量广泛的样本,UV型号可评估荧光增白剂 东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：Xrite爱色丽便携式分光光度仪SP60/SP62/SP64,XTH,MA9X/MA94/MA96/MA98,Ci60/Ci62/Ci64,RM200QC等, 台式分光光度仪Colori5/i7, Color eye 7000A/3100, Ci7800/Ci7600等, 分光密度仪500系列( 504,508,518,528,530), SpectroEye等, 透射密度仪341, 361, 369等