SNS柔性被动防护网、拦石网、截石网、环形网

产品名称	SNS柔性被动防护网、拦石网、截石网、环形网
公司名称	安平县和平五金网业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安平县正饶路南118号
联系电话	86-03185289999/5282888 18832889999

产品详情

被动防护系统：

被动防护是由钢丝绳网、环形网、（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统（锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳）减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。

被动防护系统的特点：
系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递落石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的缓冲力得到进一步提高。

系统的部件全部采用标准化的工厂生产，现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外，主要为积木式安装。使施工人员与机器设备减少，安装达到简便易行，从而缩短工期。

被动防护结构配置：钢柱、支撑绳、拉锚绳、缝合绳、减压环

被动防护网的型号：
RX-025、RX-050、RX-075、RXI-025、RXI-050、RXI-075、RXI-100、RXI-150、RXI-200等

环型网防护系统：
环型网系统是被动防护系统的一个特殊的分支，是用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网，具有比普通被动防护系统强度更高的特点。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。拦截落石防护能量一般为150kj--2000kj。

型号	网型	结构配置	主要防护功能
RX-025 **常用简单型菱形网**	DO/08/350	钢柱+支撑绳+拉锚绳+缝合绳+减压环[钢柱（间距10M），带消能环的§14双支撑绳和§16“1”字形上拉锚绳（每跨3个消能环），§14侧拉锚绳（单绳），◇/08/250/4*5㎡钢丝绳网，§8缝合绳,格栅网]	拦截撞击能250kj以内的落石
★ **RX-050** **普通常用型菱形网**	DO/08/200	同RX-025[钢柱（间距10M），带消能环的§16双支撑绳和§16“人”字形上拉锚绳（每跨6个消能环），§16侧拉锚绳（单绳），◇/08/200/4*5㎡钢丝绳网，§8缝合绳,格栅网]	拦截撞击能500kj以内的落石
RX-075 **常用型菱形网**	DO/08/150	同RX-025[钢柱（间距10M），带消能环的§18双支撑绳和§16“人”字形上拉锚绳（每跨10个消能环），§18侧拉锚绳（单绳），◇/08/150/4*5㎡钢丝绳网，§8缝合绳,格栅网]	拦截撞击能750kj以内的落石
RX I-025 **环形网**	R5/3/300	钢柱+支撑绳+拉锚系统+缝合绳	同RX-025
RX I-050 **环形网**	R7/3/300	同RX I-025	RX-050
★ **RX I-075** **常用型环形网**	R7/3/300	同RX-025	RX-075
RX I-100 **环形网**	R9/3/300	同RX-025[钢柱（间距9m），带消能环的§18双支撑绳和§16“人”字形上拉锚绳（每跨10个消能环），§18侧拉锚绳（单绳），◇/08/120/4*4.5㎡钢丝绳网，§8缝合绳,格栅网[支撑绳（c+）、锚杆（L+）]	拦截撞击能1000kj以内的落石
RX I-150 **环形网**	R12/3/300	同RX-025	拦截撞击能1500kj以内的落石
RX I-200 **环形网**	R19/3/300	同RX-025	拦截撞击能2000kj以内的落石

注：1、上表型号中后边数字代表被动防护网的能量吸收能力；如“ 050 ”表示系统最大能量吸收能力为500kj，“ 150 ”表示系统最大能量吸收能力为1500kj，依次类推；2、以上被动柔性防护系统“ 主要构件及特征 ”如有与你的设计图不完全符合之处，本公司可按照你的设计图要求进行加工制造；3、产品质量标准均符合“ 中华人民共和国铁道行业标准：TB/T 3089—2004 ”及"中华人民共和国交通行业标准 JT/T528-2004"