

X-Rite爱色丽印刷行业测色仪Ci62

产品名称	X-Rite爱色丽印刷行业测色仪Ci62
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

X-Rite爱色丽印刷行业测色仪Ci62 Ci60手持式分光光度仪是一款经济实用的仪器，可在非受控照明条件下替代易于出错的视觉色彩评估。通过设备上的快速比较功能，它可以捕获颜色测量值并进行快速容差比较。 ，无需连接计算机或软件。 1、非常适合进货检验的入门级质量控制设备 产品规格：

电 池	锂离子电 池
电 池 周 期	1000次测 量 @ 10秒间隔
校 准	白色和零 点
色 差	[/X], ecmc, lab, E00, 反射率 , E94, XYZ, L*a*b* , Yxy, , L*C*h 。 , L*u*v* ,

	差异评语
色彩空间	Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v*
尺寸 (长, 宽, 高)	21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
湿度	5%到85% , 非凝露
光源种类	A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12
照明孔径	14mm
导入/ 导出格式	CSV
显示器	背光彩色 图形LCD
仪器台间差	0.40 E*ab (平均值)
光	约50万次

源寿命	测量
支持的 语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、韩语和日语
光源	充气钨丝灯
测量 间隔 时间	2 秒
测量 几何 结构	$d/8^\circ$
测量 孔径	8mm
测量 时间	2 秒
观察 者	2° & 10°
工作 温度	50° 到 104°F (10° 到 40°C)

范围	
包装尺寸（长度，宽度，高度）	51cm, 20cm, 41cm
合格/不合格指示	是
光度范围	0 到 200%
光度分辨率	0.01%
反射孔径	1
样本存储	4000
样本预览	目标窗口

运输重量	7kg
短期重复性 - 白色	0.10 E*ab (白色陶瓷上)
软件开发包	XDS4
光谱分析仪	蓝光增强 硅光电二极管
光谱间隔	10nm
光谱范围	400nm-700nm
光谱报告	
测量指数	[/X], YI1925, WI Taube, WI73, 反射率, WI98, MI, 反射率

	, WI Berger, WI73, MI6172, YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, YI73, WI Stensby, YI98, WI Hunter, YI1925, WI Taube, YI73, WI Stensby, WI98, 平均值, 555 色光分类
标准 存储	1000
存储 温度 范围	'-4 ° 到 122 ° F (-20 ° 到 50 ° C)
转换 支持	嵌入式
电 压	100-240V AC 50/60 Hz, 12VDC @ 2.5A
保 修 期	12 个月

重量	1.06 kg
----	---------

Ci62支持NetProfiler软件，可实现追踪和追溯，确保多个设备和地点之间的一致测量，使用户能在供应链的任意位置监测和优化仪器。东莞森铭设备有限公司代理、经销、维修：便携式色差仪、分光测色计、印刷密度仪、光泽度计、手持式光谱仪、条码扫描仪，标准光源箱，代理经销的进口品牌包括：美国爱色丽（X-Rite）、日本柯尼卡美能达（konicaminolta）、德国毕克（BYK）、德国特强（TECHKON）、德国布鲁克（Bruker）、美国霍尼韦尔（honeywell）、英国（RHOPOINT）等等。