

## 304不锈钢三通生产厂家

产品名称	304不锈钢三通生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

### 产品详情

冷拔三通也比较常见的管件的一种，一段主管加上一个小的分支管，由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低而得名。用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的精密冷拔无缝管。304三通管件加工方法是：在管道要加工冷拔三通处上作标记，并将标记处打穿。在管道上安置出口装置，其装置包括金属、顶压器、换向器、支架等；将金属棒加热，利用千斤顶及金属棒向外顶出时，管壁材料自然向外翻出形成的冷拔三通毛坯；然后将一定长度相应规格的管段焊接在顶出形成的冷拔三通毛坯上，生产出\*终产品。冷拔三通也是三通管件中常用的一种，其特点是1.具有的耐腐蚀性。具有的耐腐蚀性，即使埋入地下使用也具有良好的耐腐蚀性。它适用于各种水质，除必要的消毒灭菌，不需要对水质进行控制，也不会有腐蚀和超标的渗出物，能够保持水质纯净卫生，杜绝二次污染。2.抗压能力强。对焊三通在结构上的区别在于接管与三通连接方式的不同，平焊三通一般都是接管与三通角接，而对焊三通是三通与接管对接。厚创管道公司始终坚持“公正、客观、科学、诚信”的经营原则，重合同、守信誉、保质保量、按期交货”。多年来公司凭借良好的信誉、的产品、低廉的价格全国30多个省、市、自治区,深得用户信赖！铁板焊接三通的毛坯很少进行检查，所以来说，所出产出来以后，不经过检查的铁板焊接三通的原料不能。三通用在主管道要分支管处。不锈钢三通有等径和异径之分，等径三通的接管端部均为相同的尺寸；异径的三通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。其主要特点有外形美观，表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能强。同时等径不锈钢三通锻打精良，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，价格计算合理，外形美观，质感性能强。