

# 芯聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套本质安全系统用检测仪器电缆

产品名称	芯聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套本质安全系统用检测仪器电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌BAYJVP3 铜 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

PVP 1\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP 16\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP 24\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

充油电缆HYAT的详细介绍

HYAT 市内通信电缆（主要技术指标）

电缆芯数（规格）	电缆线芯芯直径（mm）	绝缘大偏心（mm）	成品电缆大外径（mm）	绞合节距（mm）	近端串音衰减	远端串音防卫度	备注
HYAT5 × 2 × 0.4	0.405	0.02	8.2	31.7-119.5	10 对电缆内线对的全部组合（M-S）53；	任意线对组合58	绝缘结构为：实心聚烯烃绝缘
					12 对、13 对子单位间的全部组合（M-S）	基本单位内或	

HYAT10 × 2 × 11.5 0.4	54	30对 电缆
HYAT20 × 2 × 13.5 0.4	20对、30对	内线 电缆及基本单对间
HYAT30 × 2 × 15.0 0.4	位内线对间的	的全
HYAT50 × 2 × 17.0 0.4	全部组	部组 合
HYAT100 × 2 × 22.5 × 0.4	合 ( M-S ) 58	69
HYAT200 × 2 × 28.0 × 0.4	相邻子单位间	12对 13对
HYAT300 × 2 × 32.5 × 0.4	线对的全部组	子单 位内
HYAT400 × 2 × 36.5 × 0.4	合 ( M-S ) 63	及 10 对 20 对电 缆内 线对 间的 全部 组合
HYAT600 × 2 × 42.5 × 0.4		
HYAT800 × 2 × 49.0 × 0.4		
HYAT900 × 2 × 51.5 × 0.4		
HYAT1000 × 2 × 53.5 × 0.4		68
HYAT1200 × 2 × 58.0 × 0.4		
HYAT1600 × 2 × 65.5 × 0.4		
HYAT1800 × 2 × 69.0 × 0.4		
HYAT2000 × 2 × 72.0 × 0.4		
HYAT2400 × 2 × 0.02 × 0.4		

计算机阻燃控制电缆、计算机铠装控制电缆、计算机本安控制电缆、计算机屏蔽控制电缆、对绞计算机屏蔽电缆、单绞屏蔽计算机电缆

用途：适用于电子计算机外围设备至现场，以及各种电缆、仪表、自动装置等需要的屏蔽控制电缆。

使用特性：

- 1、额定电压：交流300/300V、300/500V、450/750V；
- 2、导线线芯高工作温度：70、105、180、200、260 几种；
- 3、低环境温度：固定敷设-40，非铠装不小于电缆外径的6倍，铠装或铜带屏蔽不小于电缆外径的12倍；
- 4、阻燃特性：阻燃符合GB12666.5-90标准中A类、B类。
- 5、电缆型号：

JKFPVP、JKFPVR、JKFVRP、JKFPVRP、JKFVPR、JKFP2VR、JKFP2VP2、JKFV22、JKFP2VP2/22、

芯聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套本质安全系统用检测仪器电缆销售：：

BAYP3V 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带对绞屏蔽聚氯乙烯护套本质安全系统用检测仪器电缆

BAYP3VP3

铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带对绞屏蔽铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套本质安全系统用检测仪器电缆

BAYVP3/22 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚钢带铠装聚氯乙烯护套本质安全系统用检测仪器电缆

BAYJVP3 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套本质安全系统用检测仪器电