

苏州格兰富超级涡流叶轮的设计

产品名称	苏州格兰富超级涡流叶轮的设计
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:SEV.80.80.76 产地:丹麦
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富潜水泵，库存优惠 格兰富水泵价格 Grundfos丹麦格兰富生产厂家

SEV和SE1潜水污水泵1.1-11KW 格兰富SEV和SE1潜污泵

SEV SuperVortex 叶轮泵

65 大粒径，mm

80 排放管，毫米

22 电机轴上电，P88

2 极数

5 频率，50 赫兹

0D 380-415V 直接启动

SEV.65.80.22.2.50D 系列用于污水处理和污水处理的泵。

旋转叶轮泵，转速 2900 rpm，电缆长度 10 m。

自由通道可达 65 毫米。

SEV.65.80.22.2.50D 泵在联轴器或环形泵上只有潜水式安装选项

基础。

流体温度高达 +40 ° C，短期高达 +60 ° C。

带有由铸铁和不锈钢制成的电机外壳的污水泵。

市政和工业系统中的废水泵送，包括

粪便。

连接泵和电动机的不锈钢系紧夹便于必要时拆卸泵。

配有单通道和自由涡流叶轮。

工作范围广，效率高。

易于维护和安装。

集装式轴封。

不锈钢版本。

密封电缆入口。

独特的叶轮设计

格兰富超级涡流叶轮的设计的确是。特殊的叶片保证泵的高效率和的排气性能，同时防止堵塞或者卡阻。根据泵型不同，超级涡流叶轮允许自由通过尺寸分别为65mm，80mm，100mm的固体。

格兰富带超级涡流叶轮的SEV泵是处理磨损性液体，含气体的污泥，含大量固体或含纤维物的介质的理想选择。

流量 20-200m³/H 扬程40米

S3.135.500.3150.6.74L.D.576.G.N.D.518 S3.135.500.2500.6.74L.D.550.G.N.D.51D SE1.85.150.110.4

具备很多独特性能的先进污水泵 SEV.80.80.76.2.51D SEV.65.80.30.2.50D SEV65.80.40.2.51D

格兰富的SEV和SE1水泵技术上非常先进，专门设计用于处理市政行业、公用事业、和工业应用中产生的废水，工艺水以及原污水。水泵配有信号传感器，能够随时监测水泵的状态。

即使在恶劣的情况下，重载污水泵都能常年无故障运行。这些泵既可以潜水安装也可以干式安装，并且无需电机冷却；在任何情况下，都能非常可靠的运行且容易维修。

高效的单通道叶轮或超级涡流叶轮，可以让尺寸大到100mm的固体自由通过。这大幅减少了堵塞的危险和故障停机时间，降低了维修和运行费用。

独特的无液电机冷却

监督的定子室将多余的热量传导到泵壳中的泵送液体。这使泵能在部分潜水或干式安装的情况下连续运

行。无需冷却液。

独特的电缆入口

内充聚氨酯的不锈钢电缆接头提供了密封的电缆入口。它完全消除了水沿着电缆进入电机的危险。

独特的集装式机械密封

主机械密封和次机械密封集装在一个容易更换的、紧凑的筒型单元中。

独特的模块化设计

SEV和SE1系列水泵在设计上就具有高的灵活性，电机和快速拆卸并可以互换，既适用于通道式叶轮泵，也适用于超级涡流泵。

信号传感器-持续监测水泵状态

SEV和SE1水泵中的信号传感器能够持续的监测水泵状态，可以在适当的时机采取预防性的保养措施，以消除故障停机。

安装

格兰富重载污水泵SEV和SE1系列，既能自耦安装也能安装于固定管路上，既可以潜水安装也可以干式安装，并无需电机冷却装置，还可以移动式安装，或作为便携泵使用。

潜水型自动耦合安装

当安装在自动耦合系统上时，泵会自动和固定在泵坑底部的底座连接。

潜水型移动式安装或便携式使用

配有可选的环座，可以放在泵池中做移动式安装，也可以在临时应用中作为便携泵使用。

干式立式安装

由于有效的无液电机冷却系统，SEV和SE1泵可适用于干式立式或卧式安装，来适合具体的应用需要。

干式卧式安装

由于去除了不必要的附件和弯管，卧式干式安装提升了整个系统的效率。格兰富提供卧式安装需要专门的支架。

格兰富超级涡流叶轮泵