X-Rite爱色丽纺织行业分光测色计Ci64

| 产品名称 | X-Rite爱色丽纺织行业分光测色计Ci64 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司 |
| 价格 | 32500.00/台 |
| 规格参数 | 重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4 |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼 |
| 联系电话 | 13790526234 |

产品详情

X-Rite爱色丽纺织行业分光测色计Ci64 Ci64可选多种孔径尺寸并可增加UV

LED光源,准确测量含荧光增白剂的塑料、纺织品和纸张。 Ci60手持式分光光度仪是一款经济实用的仪器,可在非受控照明条件下替代易于出错的视觉色彩评估。通过设备上的快速比较功能,它可以捕获颜

色测量值并进行快速容差比较。,无需连接计算机或软件。产品规格:

| eta Nik | 伊京フェル |
|---------|-------------------------|
| 电池 | 锂离子电池 |
| 电池周 | 1000次测量 |
| 期 | |
| | @ 10秒间隔 |
| 校准 | 白色和零点 |
| 色差 | [/X], ecmc, lab, |
| | E00, 反射率, |
| | E94, XYZ, |
| | L*a*b*, Yxy,, |
| | L*C*h°, L*u*v*, |
| | ' |
| | 差异评语 |
| 色彩空 | Lab, L*a*b*, 反射率, |
| 间 | L*C*h°, 孟塞尔坐标, |
| | XYZ, Yxy, L*u*v* |
| 尺寸(| 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
| 长,宽 | |
| , 高) | |
| / i-s / | |
| 湿度 | 5%到85%,非凝露 |
| 光源种 | A, C, D50, D65, F2, F7, |
| 类 | F11 & F12 |
| 照明孔 | 14mm |
| 径 | |
| 导入/导 | CSV |
| | |

| 出格式 | |
|-----------------------|---|
| 显示器 | 背光彩色图形LCD |
| 仪器台 间差 光源寿 命 | 0.40 E*ab (平均值) 约50万次测量 |
| 支持的语言 | 英语、德语、法语、 西班牙语、意大利语 、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、韩语和日语 |
| 光源 | 充气钨丝灯 |
| 测量间 隔时间 | 2秒 |
| 测量几 何结构 | d/8 ° |
| 测量孔 | 8mm |
| | 2秒 |
| 观察者 | 2 ° & 10 ° |
| 工作温度范围 | 50°到104°F(10° 到40°C) |
| 包装尺寸(长度,宽度,高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
| 合格/不 合格指 示 | 是 |
| 光度范 围 | 0 到 200% |
| 光度分 辨率 | 0.01% |
| 反射孔径 | 1 |
| 一 样本存 储 | 4000 |
| 样本预 览 | 目标窗口 |
| 运输重量 | '7kg |
| 短期重复性 – | 0.10 E*ab (白色陶瓷上) |

| 1-4- | 1 |
|------------------|---------------------------------------|
| 白色 | |
| 软件开 | XDS4 |
| 发包 | |
| 光谱分 | 蓝光增强硅光电二极 |
| 析仪 | 管 |
| 光谱间 | 10nm |
| 隔 | |
| 光谱范 | 400nm-700nm |
| 围 | |
| 光谱报 | |
| 告 | |
| <u>□</u> 测量指 | [/X], YI1925, WI |
| 数 | Taube, WI73, |
| XX | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 反射率, WI98, MI, |
| | 反射率, WI |
| | Berger, WI73, MI6172, |
| | YI98, WI Hunter, |
| | 灰尺, WI Berger, |
| | 光泽度, YI73, WI |
| | Stensby, YI98, WI |
| | Hunter, YI1925, |
| | WI Taube, YI73, WI |
| | Stensby, WI98, |
| | 平均值, 555 色光分类 |
| | |
| 标准存 | 1000 |
| 储 | |
| 储存温 | '-4°到122°F(-20° |
| 度范围 | -4 到 122 F (-20) 到 50 ° C) |
| ᄬᄱ | ±1 00 O) |
| | 版入式 |
| 转换支 | 出次ノヘエト |
| 持 | 400,040)/40 |
| 电压 | 100-240VAC |
| | 50/60Hz, |
| | |
| | 12VDC @ 2.5A |
| 保修期 | 12 个月 |
| | |
| 重量 | 1.06 kg |
| | - |

Ci62有14mm、8mm或4mm*孔径可供选择,可根据不同的样本形状和曲率灵活选择合适的测量尺寸,适用于油漆表面、塑料成型件、金属基材和纺织品。 东莞森铭设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的检测仪器供应商,产品覆盖在印刷、油墨、塑料橡胶、电子产品、涂料涂装、纺织等行业,目前主营生产的产品:油墨印刷检测仪器、纸张检测仪器、光学检测仪器、塑料橡胶检测仪器、材料分析检测仪器等等。