

# 本多胶带 本多铁氟龙胶带 昆山三然

产品名称	本多胶带 本多铁氟龙胶带 昆山三然
公司名称	昆山三然商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江蘇省蘇州市昆山玉山镇汉浦路299号
联系电话	18068055245 18068055245

## 产品详情

提高特氟龙高温胶带的利用率要从以下几个方面：

一、选用质量好的特氟龙高温胶带。特氟龙高温胶带有进口原料做的和国产原料做的之分，我们要想让特氟龙高温胶带的使用寿命加长，当然选用进口的一般会高于国产原料生产的特氟龙高温胶带使用寿命

第二、适当的保养，会提高特氟龙高温胶带的利用率。当特氟龙高温胶带的表面有污渍和杂质的情况下，我们较好用抹布及时去除，这样会有效减少对特氟龙高温胶带表面的磨损，从而大大延长特氟龙高温胶带的寿命和利用率。

第三、严格按照特氟龙高温胶带的使用要求进行。不要超过特氟龙高温胶带的使用范围，否则会对其有破坏作用。

### 铁氟龙玻纤胶带

1) 铁氟龙玻纤胶带是先采用进口的玻璃纤维为基布，涂覆以铁氟龙乳液/树脂经烘干后制成铁氟龙玻璃纤维布。再经二次涂覆以硅粘胶制成的一种胶带。

经过织物的PTFE特氟龙胶布更具用强度高的特点，本多胶带，可应用于浆纱机的滚筒，本多胶带哪家好，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

2) 铁氟龙纯膜是选用进品的PTFE膜，经过特殊处理后上硅胶，生产的特氟龙（铁氟龙）膜胶带。宽度能做到1200MM，颜色为白色和灰色两种。同时，可以根据客户要求加工。

## 本多铁氟龙胶带

### 铁氟龙胶带在橡胶行业的应用

- 1, 日本本多胶带, 保证完整脱模, 大量降低废品率;
- 2, 脱模容易, 减轻劳动强度;
- 3, 不用脱模剂, 减少成本和环境污染并防止影响橡胶硫化和粘合;
- 4, 模具上不会粘有胶粒, 无需停机清理模具, 大大提高了生产效率, 减少模具损耗和能源消耗;
- 5, 制品表面光泽均匀, 大大提高了产品档次;
- 6, 特氟龙涂料附着力特佳, 不易脱落, 本多铁氟龙胶带, 耐用非常。

### 用于鞋模的优点:

- 1、脱模容易, 避免模具粘有胶粒;
- 2、无需脱模剂, 避免影响粘贴效果及污染环境;
- 3、雾面橡胶大底, 颜色均匀;
- 4、减少多色橡胶底色混色现象;
- 5、Phylon(二次硫化)模无需预涂肥皂水, 加快生产速度和减少污染;
- 6、大量降低废品率;
- 7、涂料寿命长达4500次以上;

本多胶带-本多铁氟龙胶带-昆山三然(推荐商家)由昆山三然商贸有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。昆山三然商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为绝缘材料具有竞争力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!