

高原40KW柴油发电机含低温加热

产品名称	高原40KW柴油发电机含低温加热
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 功率:40KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

高原40KW柴油发电机含低温加热 大泽柴油发动机具有高度的稳定性，在保持原发动机运行性的同时损失很少输出功率：大泽系统可以延长发动机寿命，延长维护及服务的周期，使用双燃料发动机可以充分降低发电运行成本，广泛应用于工程，园林建设，道路维修等。

静音柴油发电机由于隔振装置、整体布局和机架的结构设计等不合理问题，导致整个发电机组整体或局部的振动幅值不能满足我国对柴油发电机组机械振动的评价标准。这种现象的存在，从小方面讲致使产品无法出厂，遭到市场的淘汰，从大方面看影响到社会和企业对能源供应的正常需求。所柴油发电机一般有固定的型号和规格，因此通过改变内部或外型结构来减少激励不太现实。斯朗发电机的生产理念是设计减振隔振系统，合理选用减振隔振器件，减少振动对自身和周围环境的影响。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400mm

大泽柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。

自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动装置。机组一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台数不宜过2台,高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有:(1)一类高层建筑自备发电机组,应设有自动起动装置,并能在30秒内供电;(2)二类高层建筑自备发电机组,当采用自动起动有困难时,可采用手动起动装置。