

热流道设计、热流道原理、热流道系统设计中

产品名称	热流道设计、热流道原理、热流道系统设计中
公司名称	上海胜迪实业有限公司
价格	2200.00/点
规格参数	
公司地址	上海市闵行区纪梅路99号2号厂房
联系电话	021-51873908 13764523091

产品详情

分流板系列：
· 特别为热流道板而设计的加热盘条均匀嵌入于分流两面和流道专用的电热条，使分流板的温度始终均匀而稳定；
· 采用优质模具钢材，经真空淬火，硬度可达42度以上。
· 流道的流量平行流道设计，孔内表面光滑，无滞料死点，确保流道通畅无阻力；

产品介绍 [分流板](#)

热流道的流道板是热流道系统中心元件，板上流道传输熔体到个喷嘴，对流道板的选择或设计，有如下条件：

在流道板流道里最小的压力损失。

- 一、流道平衡设计，各点压力损失一致。
- 二、热平衡设计，防止塑料过热。
- 三、熔体离去后，没有“死”区。
- 四、保证流道板与喷嘴间无泄漏。
- 五、在着色塑料更换时净化和清洗方便、快捷。

我司分流板优势

分流板系统采用外加热方式，在分流板两面都装有来自欧洲的进口发热管，使其充分接触分流板以保证平衡加热，分流板温度分布均匀，并有易更换维修的方便。

为客户设计分流板时，都先进性电脑模拟流动分析（mold-flow），在设计上达到了最佳的流体力学性均衡，使分流板各出胶口的流量平衡。

分流板系统采用国外名牌不锈钢材料，保证经久耐用。

分流板系统有从“1、2、3、4、6、8、12、16、24、32”等不同的出胶排位系统，可满足不同客户的不同产品的需要，并为客户设计特殊分流板系统（叠层模等）。