

光伏绝缘胶厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 光伏绝缘胶厂家 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 4.70/千克 |
| 规格参数 | 品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

光伏绝缘胶厂家

配电房绝缘垫要求：

绝缘胶垫选型配置表：

不同耐电压等级的使用环境选不同厚度的绝缘橡胶垫。电压绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验要求时间工频耐压实验标准值

工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10kv5mm1分钟10kv2分钟 15kv15kv6mm1分钟10kv2分钟 15kv25kv8mm1分钟25kv2分钟

30kv35kv10mm1分钟35kv2分钟 35kv35kv12mm1分钟35kv2分钟 35kv

用途及储存方式：适用于配电场所和绝缘地面的铺设，配电间、变电站地面铺设；

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20厘米以上。避免受到强酸碱和油污渍的污染，不要露天或暴晒。

按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫

按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

按宽度可分为：1米，1.2米，1.5米。