

绝缘垫生产厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 绝缘垫生产厂家 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 4.70/千克 |
| 规格参数 | 品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

绝缘垫生产厂家

国内供电局验收时都是有明确要求，高低压配电室柜前后必须敷设绝缘垫且配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿，在工频耐压实验10000V,20秒击穿。

绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用含有胶类性能的绝缘材料，用NR，SBR和IIR等绝缘性能的绝缘橡胶制造而成。

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择6个以上不同的位置进行绝缘胶垫的厚度测量和检查。可使用卡尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (2.17 ± 0.15) mm,压脚应能施加 (0.73 ± 0.03) N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。