

# 云母加热器 大连云母加热板 大连不锈钢加热圈 大连加热圈 大连不锈钢加热板

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 云母加热器 大连云母加热板 大连不锈钢加热圈<br>大连加热圈 大连不锈钢加热板 |
| 公司名称 | 大连海星海科技发展有限公司                            |
| 价格   | 100.00/只                                 |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 辽宁省大连市沙河口区富民路120号507室                    |
| 联系电话 | 86-0411-62259762 13704943242             |

## 产品详情

[云母加热器](#) 大连云母加热板 大连不锈钢加热圈 大连加热圈 大连不锈钢加热板

性能和用途: 1、产品特点：具有加工简单，工作可靠，使用方便，升温迅速，热效率高，耗电量小，使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点  
2、产品用途：广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。 3、不锈钢电云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳，中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯，均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体，经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式，电压从110V、180V、220V、380V,最高功率负载每平方3.5W。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格

### 二.器订货须知：

- 1)用户应提供产品图纸或样本，如无图纸或样本，必须提供产品的规格、型号、电压、功率等。
  - 2)不锈钢云母电加热器最大功率负载每平方1.5~3.5瓦/平方厘米之间。
- 三.使用说明：
- 1)工作电压不得超过额定值的10%；
  - 2)接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；
  - 3)应放在干燥处保存。云母加热器是一种高效热分部均匀的加热器，热导性极佳的金属合金，确保热面温度均匀，消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。

(本产品可以更具客户要求定做，提供图纸，电压，功率，尺寸)