

电箱绝缘垫 变配电室绝缘垫

产品名称	电箱绝缘垫 变配电室绝缘垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	4.70/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

变配电室 绝缘垫

一、绝缘橡胶垫的名称：橡胶高压绝缘垫,绝缘橡胶垫，绝缘橡胶皮，绝缘橡胶地垫

二、绝缘胶垫的规格：

(1) 按颜色分为：黑色绝缘橡胶垫,红色绝缘橡胶垫,绿色绝缘橡胶垫；

(2) 按电压分为：5KV,10KV,15KV,20KV,25KV,,30KV,35KV；

(3) 按厚度分为：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm；

(胶垫的宽度,厚度按需定制)。

三、绝缘胶垫的用途：

主要用于配电室，配电间，配电房，变电所，变电间，变电室车间地面铺设使用。

四、绝缘胶垫的存储：存放在干燥通风的地方，禁止阳光直射暴晒。

绝缘胶垫10mm左右表层应不会有危害的不规律性。

危害的不规律性就是指以下特点之一，即毁坏匀称性、毁坏表层光洁轮廓的缺点，如小圆孔、缝隙、部分突起、创口、参杂导电性脏东西、折缝、间隙、凸凹波浪纹及锻造标示等。没害的不规律性就是指加

工过程中产生的表层不规律性。绝缘垫沒有臭味，沒有汽泡，沒有凹痕，表层光洁干净整洁整洁

绝缘胶垫10mm的薄厚测量：

在全部 绝缘胶垫10mm应该任意挑选五个之上不一样的点开展薄厚测量和查验。可应用游标卡尺或一样精密度的仪器设备开展测量。游标卡尺的精密度应在0.02mm之内,测钻的直径为6毫米,平面图压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能释放 (0.83 ± 0.03) N的工作压力.绝缘垫应平整置放,以使游标卡尺测量中间是光滑的。