

水性防锈钢构漆 腾跃

产品名称	水性防锈钢构漆 腾跃
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:20kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

水性防锈漆是常用的钢铁防锈油漆之一，该防锈漆价格便宜，施工简便，对于底材的处理要求也不高，可用于耐候、防腐等领域。但用户要注意，水性防腐漆只能用于钢铁构件，不宜用于其它底材（比如塑料材质）。水性防锈漆具有环保性、快干性、不怕水、不怕烫、不泛白，并且在硬度上突破2H以上大关，而且丰满度高，漆膜细腻光滑。【干燥时间-涂装间隔】水性防锈漆自然干燥

12小时（20℃）30-50 μm 强制干燥 90℃*30分30-50 μm（烘干时流平时间不少于15min）涂装间隔 涂装同种漆为前一道漆表干之后，不同种漆为前一道漆实干之后【表面处理】 喷砂处理将钢铁表面除锈到SIS Sa2.5级后与底漆配套涂装 用清水冲去盐份及其它水溶性物质，用空气吹扫灰尘 水性防锈漆依照SSPC-SPI溶剂清洗标准除去油脂 除去焊接飞溅并处理焊缝、毛刺使其光滑 施工前确认表面清洁干燥【施工环境】水性防锈漆在温度持续低于5℃、湿度大于70%的场合或通风不良的情况下避免施工，被涂物体的表面温度高于露点温度3℃以上。在夏天，阳光暴晒下时，重涂应该在5天内完成，超过5天打磨表面保证附着力。【安全事项】 避免水性防锈漆接触皮肤和眼睛 如果油漆接触到皮肤，应用温水以及适当清洗剂清洗，如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医 保证良好的通风 涂料中含有可燃物质，请远离火花禁止在临近地区吸烟 火灾时，使用二氧化碳气体、泡沫、和粉末灭火器 水性防锈漆作业前，请参阅《安全卫生注意事项》【说明】 以上数据是根据实验和施工经验所得，鉴于水性防锈漆使用条件非我方所能控制，水性防锈漆使用众多影响因素，因此我们只对水性防锈漆品质作出保证

河北腾跃防腐材料有限公司位于河北省廊坊市大城县玻璃鳞片胶泥基地，地处于京、津、廊三角地段，地理位置优越，交通方便。我公司生产防腐材料,乙烯基玻璃鳞片胶泥,环氧玻璃鳞片涂料,环氧煤沥青漆等产品。同时我公司承接电厂脱硫塔、污水处理池以及各种中温、高温防腐工程等等。河北腾跃防腐材料有限公司在生产玻璃钢制品和防腐工程施工行业中深受广大客户的赞扬，具有良好的信誉。我公司生产玻璃鳞片防腐胶泥、涂料，广泛应用于玻璃钢在热电厂、钢铁厂、化工厂、污水处理厂等行业，效果良好，获得了广大新老客户的认定和好评。