

镀锌风管 无锡镀锌风管 泰鑫暖通为您服务

产品名称	镀锌风管 无锡镀锌风管 泰鑫暖通为您服务
公司名称	杭州泰鑫暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇蒋家村
联系电话	13285813851 13285813851

产品详情

镀锌风管镀锌风管

风管的安装规范1、风管施工前应消除内、外脏物，同时做好清洗和保护工作；2、风管安装方式、设计标高、迈向必须符合设计要点。当场风管接口的配备不可变小其合理横截面。3、联接法兰的螺母应均衡扭紧，其螺丝宜在同一个一侧。4、风管接口的联接应严实、坚固。风管法兰的垫片材质必须符合系统的功能的需求，镀锌风管多少钱，薄厚不应低于3mm。密封垫不应凸入管中，亦不适合突显法兰外。5、可伸缩金属材料或非金属材料软风管长度不能超出2米，并不应有死弯或塌凹。6、风管与砖、混泥土风管连接插口，应随着气旋方位插进，并要采取密封性对策。风管穿出屋面处应配有防水防雨设备。7、不锈钢板材风管与支撑架接触的处应有阻隔或防腐蚀绝缘层对策。8、在风管越过必须密闭的防火安全、防火的墙面或楼层板时，需设预埋套管或保护防水套管，其不锈钢厚度不应低于1.6mm；风管与保护防水套管中间，运用难燃且对人体健康无损害的柔性材料堵漏。9、风管内禁止别的管道穿越重生。10、斜放板电动风阀安装，无锡镀锌风管，阀板应为往上拉启；水准安装中，阀板还因为顺气旋方位插进。11、排烟防火阀、排烟防火阀安装方位、部位应准确。疏散出口隔断墙两侧排烟防火阀，距墙表层不应超过200mm。

镀锌风管镀锌风管

风管组装按工程施工图例不一样规格型号以进行“总面积”测算，不扣减检查孔、测量孔、正压送风口、吸出风口等占有的总面积。测算风管长短时，一律以工程施工图例轴线长短为标准（负责人与立管因其轴线相交点区划），包含弯管、三通、异径管、天方地圆等管材长度，不得包含白帆布、电动风阀、机器设备占有的长短。外径和直径按图例规格为标准进行。价格时预算定额已含耗损，数值不用乘损耗系数。冷轧钢板通风管道、净化处理通风管道，复合性风管（PC板、难燃无机物复合型风管），价格预算定额内已包含法兰、固定框和吊托支架，不另行测算。但不包括过跨风管落地式支架，因而过跨风管落地式支架必须按图按标准测算净重。不锈钢板通风管道、铝合金板通风管道，风管压槽连接中价格预算定额包含管材、法兰，但不包括吊托支架，螺纹连接中价格预算定额仅包含管材，镀锌风管价格，不包括法兰和吊托支架，其工程量清单以“kg”为数量单位，故依据风管接口方式按设计理念或标准测算法兰和吊托支架净重。

镀锌钢板风管优势：风管防火安全不燃性、制做便捷，风管内腔光洁、摩擦阻力小、密封性好，承压强度高；厚钢板风管当场制做便捷，承压强度高：强度比较高，抗负压能力强，易运送，受撞击不容易造成损坏缺陷：无消音性能，需要改装，传热系数大，无隔热保温性能，需此外加包隔热层，不适宜在室内空气湿冷性大的生活环境应用、在此类自然环境应用易锈蚀生锈

镀锌风管多少钱-无锡镀锌风管-泰鑫暖通为您服务(查看)由杭州泰鑫暖通工程有限公司提供。镀锌风管多少钱-无锡镀锌风管-泰鑫暖通为您服务(查看)是杭州泰鑫暖通工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。