

大连单头加热管 大连模具加热管 大连干烧加热管

产品名称	大连单头加热管 大连模具加热管 大连干烧加热管
公司名称	大连海星海科技发展有限公司
价格	10.00/只
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市沙河口区富民路120号507室
联系电话	86-0411-62259762 13704943242

产品详情

大连不锈钢加热管，大连石英玻璃加热管，大连散热片电热管，大连电热辐射管；大连单头出线加热管、大连超功率单头加热管、大连直角单头加热管；大连铸铝加热圈，大连加热板，大连不锈钢加热圈，大连陶瓷加热圈，大连加热板等；模头加热管，大连四氟加热管，大连钛加热管，大连316L加热管等；大连紫铜电热管，大连不锈钢加热管；大连桑拿浴加热管，大连电热开水器，大连淋浴器加热管、大连法兰加热管等；大连碳化硅加热管，大连矽热管，大连散热片加热管，大连不锈钢加热管

[单头加热管](#)大连模具加热管大连模具加热器大连大功率单头加热管大连单头加热器
大连不锈钢单头电热管大连罐体加热管大连封闭加热管大连双引线加热管大连设备专用加热管

一、优质的材料选用优质厚壁无缝不锈钢管、低碳钢管、铜、铝、[钛金](#)，英格莱800 - 840材料，根据产品不同用途选择电阻丝和氧化[镁粉](#)，保证了[电热管](#)热延性小、[热效率高](#)和外在质量。

二、先进的工艺采用封闭单一的绕丝车间、封闭单一的镁粉烘烤车间、封闭单一的填加粉车间，保证了电热管升温快、节电、[使用寿命长和内在质量。](#)

三、严格的管理完善的材料、加工制作、检测内控机制，确保 [产品质量稳定。](#)

[说明：采用优质不锈钢管材、电阻丝、氧化镁粉科学配比和严格的制作工艺，热效率高、加热均匀。](#)

[用途：烘箱、烘道、金属模具、机器部件、水箱、油箱、空气、液体、冲模及其它模具、](#)

[医疗器械、塑料封口机、瓶口封盖机、连续](#)

[自动封口机、制烟机、机械制造、汽车、纺织、食品、喷涂、空调等行业中用于热风、风通、烘房、取暖等。电压：12V - 440V 管径、尺寸、功率：特殊规格由客户确定设计生产。](#)

特征

加热管

是在无缝金属

管内（碳钢管、钛管、不锈

钢管、铜管）装入电热丝，空隙部分填满有良好

导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成，再加工成用户所需要的各种形状。它具有结构简单，热效率高

一

机械强度好，对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热，同时也适应低熔点的金属加热溶化（铅、锌、锡、巴氏合金），用户如需特殊规格可提供图纸专门设计加工。

2.液体加热管选用进口优质材料。表面进行电镀锌、镀镍，表面钝化，特氟隆喷涂，

高分子材料涂层保护处理，为用户提供耐腐蚀，高寿命的电热器件。主要用于电热水器，开水炉，油加热器、工业用电加热等。保护管材料：不锈钢管：304，321，316L，英格莱800，840焊接管，

无缝管。铜管：T2，H68，H62无缝管。镍铜合金：蒙乃尔，400无缝管。常用管径：f6.5，f8，f8.5，f9，f10，f12mm。长度范围：200~3000

mm。注：可按用户要求生产直管或弯成任意形状，可按用户要求配置各种接头，法兰。3.石英远红外加热管是采用了经特殊工艺加工的乳白石英玻璃管、配用电阻合材料作为发热子，由于乳白石英玻璃可以吸收来自电热丝辐射的几乎全部的

可见光和近红外光、且能使之转化为远红外辐射。故乳白石英是一种转换效率很高的远红外能量的加热元件，石英加热管具有优良的远红外辐射特性。4.电加热管可广泛应用于加热水、油、空气、硝酸盐溶液、酸溶液、碱溶液和低熔点金属（铝、锌、锡、巴氏合金）。

1、管道加热器：电热管主要用于安装在空气加热系统的吹风管道中，作吹送热空气用。也可作为各类烘箱、电炉加热元件。

2、硝酸盐溶液、油、水加热：将弯曲成型的管状

电热元件焊接在法兰上构成。电热管用于敞开式、封闭式的溶液箱和循环系统中加热用。