

# 立象X-3200

产品名称	立象X-3200
公司名称	济南信立方自动识别技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕子山路2-2号
联系电话	0531-88199786 13706413529

## 产品详情

参数名称 X-3200/X-3200E

打印方式 热敏/热转印

分辨率 300 dpi (12dots/mm)

打印宽度 Max 4.09 " (104mm)

打印长度 Max 50 " (1270 mm)

打印速度 1 ~ up to 5 ips (25.4~127mm/s)

内存 16 MB DRAM、8MBFlash ROM

CPU类型 32 bit RISC CPU

标签感测方式 反射式&穿透式 (可调整)

显示 LCD显示屏2-line x 16、LED 指示灯 × 3

通讯接口	并口、RS-232串口、PS-2键盘接口、USB接口
条码种类	Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E/2 and 5 add-on, EAN-8/13, UCC/EAN-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, and FIM. MaxiCode PDF417 and DataMatrix (2D symbologies)
图形	PCX, BMP, IMG, and HEX formats
最大纸卷直径	纸卷内径3 in.(76 mm) 外径最大8 in.(203 mm) 纸卷内径1.5 in.(38 mm) 外径最大7 in.(178 mm)
标签类型	成卷标签, 切割纸, 连续纸, 风琴折, 标签和票据, 热感纸、票券、吊牌、布标、电子标签等。
碳带	蜡基, 混合基, 树脂基; 内碳/外碳
碳带规格	碳带宽度 – 1 in.~4 in. (25 mm~102 mm) 碳带长度 – max 1182 ' (360M蜡基, 300M混合基) 碳带卷芯 – max OD 2.75 in. (70mm) 卷芯规格 – ID 1 in. (25 mm)
体积	W250 x L418 x H263 mm
重量	24lbs(11kgs)
电源规格	100~240 VAC, 50/60 Hz
安规/标准	CE, UL, CUL, FCC class A, CCC
操作温度	4oC~38oC
存储温度	-20oC~50oC
Windows 驱动	For Win 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7
打印语言	PPLA or PPLB
RTC	标配

可选附件

裁刀、剥纸器、回卷器、专用键盘 – ArgoKee