

# 空气电加热器 大连干烧加热器 大连干烧加热管 大连空气加热管 大连高温加热器 大连高温空气加热器

产品名称	空气电加热器 大连干烧加热器 大连干烧加热管 大连空气加热管 大连高温加热器 大连高温空气加热器
公司名称	大连海星海科技发展有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市沙河口区富民路120号507室
联系电话	86-0411-62259762 13704943242

## 产品详情

大连不锈钢加热管，大连石英玻璃加热管，大连散热片电热管，大连电热辐射管；大连单头出线加热管、大连超功率单头加热管、大连直角单头加热管；大连铸铝加热圈，大连加热板，大连不锈钢加热圈，大连陶瓷加热圈，大连加热板等；模头加热管，大连四氟加热管，大连钛加热管，大连316L加热管等；大连紫铜电热管，大连不锈钢加热管；大连桑拿浴加热管，大连电热开水器，大连淋浴器加热管、大连法兰加热管等；大连碳化硅加热管，大连矽热管，大连散热片加热管，大连不锈钢加热管

空气电加热器大连干烧加热器 大连干烧加热管 大连空气加热管 大连高温加热器 大连高温空气加热器

### 空气电加热器

主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度，最高可达850℃。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合系统和附件试验。空气电加热器使用的范围宽：可以对任何气体加热，产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快（可控）。

### 二、技术特点

- 1、能使空气加热到很高的温度，可达850℃，壳体温度只有50℃左右。
- 2、效率高：可达0.9以上。

- 3、升温和降温速率快，可达10 /S，调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定，很适合自动控制。
- 4、机械性能好：因为它的发热体为特制合金材料，所以在高压空气流的冲击下，它比任何发热体的机械性能和强度都好，这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统和附件试验更具有优越性。
- 5、在不违反使用规程时，经久耐用，使用寿命长达十年。
- 6、空气洁净，体积小。
- 7、可根据用户的需要，设计多类型的空气电加热器。

### 三、规格型号

单台功率从2KW ~ 10000KW系列