

康诺供应0.5-100T/H大型工业软化水设备锅炉洗浴水处理软水设备

产品名称	康诺供应0.5-100T/H大型工业软化水设备锅炉洗浴水处理软水设备
公司名称	西安康诺环保科技有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	康诺:KN-RO KN-RO:1-100 陕西:西安
公司地址	陕西省西安市碑林科技产业园四号楼B区
联系电话	029-89128743 13679111997

产品详情

康诺供应0.5-100T/H大型工业软化水设备锅炉洗浴水处理软水设备

软化水设备介绍：

软化水设备是一种降低水硬度的机器。关键是去除水中的钙。镁离子在深井水或水源强度较高的情况下去除水中的钙。镁离子含量降低了水中钙镁离子含量，包括离子交换的三个部分，即，。盐再生部分和控制部分。由于水硬度主要由钙组成，离子交换技术是松散系统的工作原理，其主体是离子交换树脂。因此，阳离子交换树脂通常用于水中Ca²⁺.Mg²⁺.更换水垢的主要成分。

购买软化水设备前须知：

- 1.什么水源水体(如自来水).地表水。深井水。江河。湖泊...)
- 2.根据人均用水量，每天一小时/软水产水率).生产一小时用水量。充分考虑日高峰用水量等条件。
- 3.水处理工艺(工艺不同，价格也不同)
- 4.应用行业和现场应用
- 5.电源怎么样？。是否有施工现场和排水通道。

锅炉软化水设备性能参数

电源：220V/50Hz

功率：10-35W

产水率(单机):0-50m³/h

工作压力：0.2-0.5MPa

温度：2-50

进水强度：8mmol/L

出水硬度：0.03mmol/L

操作步骤：自动控制系统

阀体材料：高强度塑料或无铅铜合金

储罐材料：缠绕玻璃钢或碳钢防腐不锈钢

控制模式:时间型和流量型或无电源水力驱动型

布局：单罐或多罐连接

再生方法:顺水/逆流再生

接口形式：管螺纹/管螺纹/ABS法兰

离子树脂：强碱阳离子交换树脂

再生水耗：2% × 产水率

盐耗：160g/l

工业软化水处理设备性能特点：

自动软化水设备可分为时控型。多系列连续软水系统包括单阀单罐。单阀双罐。双阀双罐连接。大型多阀多罐串联等组合，以满足用户不同的水质。流量监测的流量类型为自动再生设置，流量规格可根据树脂填充量和水标准的差异进行设置。自动再生时间根据树脂填充量和水标准的具体要求（再生周期在7天或12天内，24小时内选择再生时间）进行控制。自动软水设备控制系统技术成形。操作方便。运行可靠。全智能控制，节省操作时间和精力，节省管理时间和精力。

1.自动化水平高，工况稳定。

2.控制系统设备，操作准确可靠，取代手动操作，完全完成水处理各个环节的自动转换。

3.效率高，能耗低，运营成本经济。由于软化器的整体设计合理，充分利用了树脂的交换能力，设备用射流吸盐代替盐泵，降低了能耗。

4.设备结构紧凑，占地面积小，节约基础设施投资，安装使用方便，操作部件质量稳定。

安装标准：不需要单独的设备基础，一般表面平整，设备附近1米范围内设有排水沟或排水口。

您为我们提供水源水体状况。一小时出水量。应用行业。通过现场应用等特殊要求，我们的工程师会根据您的现象为您设计的解决方案和价格。