

绝缘胶垫配备场所

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 绝缘胶垫配备场所 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 4.70/千克 |
| 规格参数 | 品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

绝缘胶垫配备场所

绝缘胶板应采用橡胶类绝缘材料制作、上表面采用条纹状或带有花纹刻字，凸点等防滑设计，以增强表面防滑性能。

绝缘胶板可以设计以满足不同用途的需要。劣质阻燃绝缘橡胶板有斑痕或凹凸不平：深度或高度超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积大于1cm的气泡超过5个，任意两个气泡间距离小于40mm，杂质：深度及长度超过胶垫厚度大于40mm，

边缘不齐或海绵状：宽度超过10mm，长度超过胶垫总长的1/10，一定要认清这些劣质绝缘橡胶板，以免上当受骗。

颜色：以黑色为主，绿色，红色，根据使用需求选择。宽度：1m、1.2m、1.5m。表面：主要为平面，可选择防滑表面（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）。

绝缘橡胶板厚度：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm，客户可根据自身需要选择或订购阻燃绝缘橡胶板。

公司注重产品质量，坚持“品质为重，信誉至上”，无论电力安全工器具产品过程还是设计到客服售后保证都严格要求。从客户角度出发，获得客户信赖。