

立象AS-8120 (短距)

产品名称	立象AS-8120 (短距)
公司名称	济南信立方自动识别技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕子山路2-2号
联系电话	0531-88199786 13706413529

产品详情

AS-8120条码扫描器工作参数

光源	660 nm 虹色 LED
光学系统	2048 pixel CCD (charge-coupled device)
扫描距离	0-150 mm (Code 39, PCS=90%, 20mils)
扫描宽度	75mm接触读取
扫描速度	100次/秒
分辨率	0.1mm(4mils) Code 39, PCS=90 %,接触
印刷对比度	45%
扫描角度	前/后 : 60 ° 偏转 : 75 °
解码能力	识读所有标准一维码,特别码制可选定(方式另议)

提示音	7种或静音
指示灯	蓝灯
扫描头宽度	90 mm
扫描头厚度	35mm
重量	120g (不含线)
键盘接口电缆	2.0 m
电缆连线长度	2.3m
连接头	RJ-45电话接头
外壳材料	ABS塑胶
输入电压	5 VDC \pm 0.25V
工作功率	850mW
待机功率	250mW
工作电流	170 mA@5 VDC
直流变压器	Class 2; 5VDC @ 450 mA
电磁标准	FCC Class A
工作温度	0 to 40 (32 to 113)
照明光亮度	Up to 20000 Lux
抗震能力	1.2米落体防护耐摔

编程方式	使用本手册 通过RS232接收视窗软件的设定(选配)
设置特性	条码类型选项，校验字符选项，解码选项，传输字符延迟，前缀字符，后缀字符，后记字符，正常识读提示音的音量和音响，扳机选项，键盘防真类型(字符间延迟、键盘类型、键盘布局)，串口参数(ACK/NAK、Xon/Xoff、RTS/CTS、正常识读LED控制、初始位/停止位)...等
产品认证	点击查看证书