

# 立象AS-8250

产品名称	立象AS-8250
公司名称	济南信立方自动识别技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕子山路2-2号
联系电话	0531-88199786 13706413529

## 产品详情

### AS-8250条码扫描器性能参数

光源 660 nm 红色 LED

光学系统 2048 pixel CCD (charge-coupled device)

扫描距离 0-200 mm

扫描宽度 120 mm

扫描速度 200 scans/sec

分辨率 0.1mm(4mils) - Code 39, PCS=45 %, 接触

印刷对比度  $\geq 30\%$

扫描角度 前: 60 ° 后: 60 ° 偏转: 5 °

解码能力 识读所有标准一维码, 特别码制可选定(方式另议)

提示音	7种或静音
扫描头宽度	74mm
扫描头厚度	35mm
重量	150 g (不包括电缆)
键盘接口电缆	2.0 m
电缆连线长度	2.3m
接口	RS232
外壳材料	ABS塑胶
输入电压	5 VDC $\pm$ 0.25V
工作功率	750 mW
待机功率	275 mW
工作电流	150 mA @ 5 VDC
直流变压器	Class 2; 5VDC @ 450 mA
电磁标准	FCC Class A
工作温度	0 to 40 (32 to 104 )
湿度	相对湿度5% to 90% ,无霜
照明光亮度	Up to 50000 Lux
抗震能力	可承受1.5米高度自由落体到水泥地面的冲击

编程方式	M使用本手册 通过RS232接收视窗软件的设定(选配)
软件升级	通过RS232由电脑下载到Flash Memory中(软件选配)
设置特性	条码类型选项,校验位选项,解码选项,传输字符延迟,后缀字符,正常识读的提示音的音量和音调,扳机选项,键盘仿真类型(报文延迟,键盘类型,键盘语言)串口参数(ACK/NAK, Xon/Xoff, RTS/CTS, good read LED control, start/stop bits)
产品认证	<a href="#">点击查看证书</a>