高扬程潜水泵 地热井用使用环境及材质 热水潜水泵 小区供暖 温泉地热

产品名称	高扬程潜水泵 地热井用使用环境及材质 热水潜水泵 小区供暖 温泉地热
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJR 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

(1) 高扬程潜水泵地热井用电机参数

潜水电机为清水润滑,使用前需要给电机腔内注满洁净的清水,(注:一定要注满否则将减少电机的使用寿命)如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级:8

电源:380V/50HZ660V/50HZ如果您需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

(2) 高扬程潜水泵材质

叶轮:铸铁HT200,或锡青铜(各种牌号)如:ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳:铸铁HT200,或不锈钢如:2Gr13.304

泵轴:冷拉钢镀铬,或不锈钢2Gr13(1050 调质处理,加强扭矩)

潜水泵地热井用材质电机密封:橡胶密封O形环;机器密封,电机膨胀调节囊橡胶材质。

(3) 高扬程潜水泵地热井用允许介质范围使用环境

1:无杂质清水,冷至水,雨水,煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水,地热井水,引用水,矿泉水等。

- 2:潜水泵地热井用使用环境允许工作水温范围+5至+25
- 3:固体杂质含量(质量比)不大于0.01%
- 4:PH值(酸碱度)6.5-8.5
- 5:硫化氢的含量不大于1.5mg/L
- 6:离子的含量不大于400mg/L
- 7:高扬程潜水泵机组需要完全浸没水中工作。
- (4) 高扬程潜水泵地热井用使用说明:
- 1. 高扬程潜水泵严禁在无水浸泡时通电试机运转;
- 2. 雷电时请勿使用;
- 3. 不得长期抽取含沙量过多的井水(含固体物不得超过百分之1质量);
- 4. 高扬程潜水泵正常使用水温2 —40 ,如抽取60 热水时,请预约选配泵及电机(4 " 电机,10 HP以下);
 - 5.要求与自动控制箱配套使用(否则不享受保修条例);
 - 6.配6 " 充水电机请在使用前从注水孔注满清水;
 - 7. 高扬程潜水泵使用电源:单相:50Hz60Hz:200V-240V

三相:50Hz60Hz:360V—400V

以上是对潜水泵地热井用使用环境以及潜水泵地热井用材质的一个简单介绍,另外我司支持按照您的要求来给您定做产品,我们追求材料,做工,检测,确保高扬程潜水泵地热井用的品质。高扬程潜水 泵地热井用使用环境及材质,欢迎您。