

20KW低温启动柴油发电机支持改装

产品名称	20KW低温启动柴油发电机支持改装
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ETX 品牌：:大泽动力 功率:20KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20KW低温启动柴油发电机支持改装适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。低噪音柴油发电机组移动性、适用性强、供电迅速。在市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。

随着制造技术和控制技术的发展发电机组朝着高强化程度、高可靠性、高稳定性、计算机自动控制与操作自动化、低油耗、低排放、低噪声和一机多用等方向发展。20KW低温启动柴油发电机发电机组工作可靠、性能稳定大修前无故障运行时间在5000h以上。

静音系列发电机组，经过科学设计，采用声学，气流学领域的很好技术，适用于对噪声要求严格的场地：学校、、住宅区、办公楼、工程、酒店等，静音机组可分为：静音箱体式、静音移动式两种类型。

型 号： TO22000ETX

发电机参数

额定功率： 20KW

备用功率： 22KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 400V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 三相

电机类型： 励磁电机

发动机参数

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷发动机

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/690KG

外形尺寸： 1280*900*1205 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组在市场上得到了广泛的应用。这是因为：，很多柴油发电机组用于应急发电方面，作为医院、银行、机场、宾馆、通信等行业的备用电源，属于间歇性用油设备，对油价上调反应不太敏感，交叉需求弹性较小。这部分市场需求一般不会受到油价上调的影响。