

zebra-S4M

产品名称	zebra-S4M
公司名称	济南信立方自动识别技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕子山路2-2号
联系电话	0531-88199786 13706413529

产品详情

打印规格	分辨率	203dpi/300dpi
	内存	4MB闪存, 8MB DRAM
	打印列宽	4.09英寸/104毫米
	打印长度	203dpi : 3988毫米 300dpi : 1854毫米 (可选)
	打印速度	152毫米/秒
	介质传感器	反射式 传输式
介质特性	标签宽度	19.4毫米—114毫米
	标签长度	991毫米
	介质厚度	0.076毫米—0.25毫米
	介质类型	连续纸, 模切纸, tag, 黑标纸
碳带规格	碳带外径	3.2英寸/81.3毫米
	标准长度	984英尺/300米或1476英尺/450米
	比率	300米, 介质卷与碳带比率为2 : 1 ; 450米, 介质与碳带比率为3 : 1
	碳带宽度	40毫米—110毫米

	碳带设置	碳带墨盒向外卷绕
	卷芯内径	1.0英寸 (25.4毫米)
工作参数	工作温度	TT：工作温度40 ° F/5 至104 ° F/40 ，热转印 DT：工作温度32 ° F/0 至104 ° F/40 ，热敏
	储存温度	-40 ° F/-40 至140 ° F/60
	工作湿度	20-85% (无冷凝)
	存储温度	5-85% (无冷凝)
	电气参数	通用自动量程电源 (符合PFC规定) ， 90-62VAC、 48-62Hz
	机构认证标准	IEC 60950 ; EN 55022 Class B ; EN55024 ; EN61000-3-2 ; En61000-3-3
	物理参数	宽度
高度		11.6英寸 (295毫米)
长度		18.8英寸 (477毫米)
重量		27.2磅 (12.4千克)
毛重		33.5磅 (15.2千克)
相关产品	选项	热转印碳带处理系统
		打印头：300dpi (12点/毫米) (仅适用地ZPL)
		向前衬纸，被动剥离，不带卷取轴
		原厂配置的64MB (61MB可供用户使用) 闪存选项
		可用的其他可缩放和平滑点阵字体
		ZebraNet 无线打印服务器
		内置式ZebraNet 10/100打印服务器
		键盘显示单元 (KDU) (仅适用于EPL)
		实时时钟 (RTC)
		APL-I/APL-D firmware(联系Zebra开发服务以了解详细信息)
	工厂安装全宽闸刀式切纸器和接收盘	
通信接口功能		RS-232串行端口

		USB 1.1
		并行端口
编程语言	核心编程语言	EPL-Page Mode\ZPL I/ZPL II
条 码 符 号	一维	Code 11 ; Code 39 ; Code93
		Code 128 with subsets A/B/C and UCC case codes
		UPC-A ; UPC-E ; EAN-8 ; EAN-13
		UPC-A with 2 or 5 digit extensions ; Plessey ; Postnet
		Standard 2-of-5 ; Industrial 2-of-5 ; Interleaved 2-of-5
		Logmars ; MSI ; Codabar ; Planet Code ; RSS (缩减码型)
	二维	Codablock ; Code 49 ;
		DataMatrix ; MaxiCode ;
		QR Code ; MicroPDF417 ; TLC 39
		RSS/GS1 DataBar family (12种条码)
字 体 和 图 形		7种点阵字体，1种平滑可缩放字体（CG TriumvirateTM 粗体压缩字）
		支持下列代码页的国际字符集：IBM® Code Page 850 国际字符集
		支持用户定义的字体与图形—包括定制徽标
		ZPL II 绘图命令—包括方框与线条
		(仅适用于ZPL，对于其他Firmware 语言，可能有所差异)