

PC板，PC板加工，PC板雕刻，PC板吸塑加工

产品名称	PC板，PC板加工，PC板雕刻，PC板吸塑加工
公司名称	上海杰士龙塑胶科技有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路1180号278室
联系电话	14782261358

产品详情

上海杰士龙塑胶科技有限公司是从事专业聚碳酸酯（PC）板材的开发研究和生产销售。我们和德国union合作，拥有世界一流的PC挤出板材生产线，公司产品有Pc阳光板，pC耐力板，pc声屏障专用板，颗粒板，磨砂板，晶钢板，pc浪板，pc采光罩以及PMMA（亚克力）多功能板等系列。公司时刻体现出“客户的满意，是我们永恒的追求”的企业经营理念。我们凝聚各路精英，严格执行I上海杰士龙塑胶科技有限公司代理销售德国拜耳（BAYER）公司模克隆（Makronlon）系列聚碳酸酯(Polycarbonate)板，简称PC板，厚度1mm-15mm，宽度1250mm-2050mm，颜色有透明，乳白等。

模克隆聚碳酸酯板具有极高的抗冲击强度，卓越的耐候性，高透明度，良好的防火性能，防紫外线UV涂层，耐磨花。典型应用领域包括建筑屋面采光，幕墙，机械设备面板，防护罩壳，特种门，隔音墙屏障，防暴，广告灯箱等等。

模克隆Makrolon板可以在宽广的温度范围（-100 至120 ）内使用，也具有优异的隔声性能。

聚碳酸酯（PC）系列板材：是一种新型的高强度、隔热、透光，轻便建筑材料，被广泛应用于灯箱制作、车篷采光、公路护栏、防爆盾牌，采光天幕，工业厂房，温室大棚，观察窗，声屏障，展览采光，等，PC板分两种——实心为耐力板，空心为中空板或阳光板。

类别：PC板一般为单层板和双层板，除此以外还有多层板、浪形板、薄膜。

颜色：透明、蓝色、绿色、乳白、茶色、灰色。用途：室内装修、建筑采光工程、农业温室大棚、飞机场、火车站、公用汽车站、广告路牌、灯箱、工业用热成型产品。光学性能：透光率达50%至92%。

抗冲击性能：PC板的耐冲击能量为相同厚度普通玻璃的200倍，为有机玻璃的30倍。

耐候性能：PC板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。

防结露性能：室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

阻燃性能：国家标准GB50222—95确认，阳光板为难燃一级，即B1级。

隔声性能：在厚度相同的条件下，阳光板的隔声量比玻璃提高3—4DB。加工性能：单层PC板可用真空成型法及压力成型法加工多种造型的制件，双层PC板也可在常温下进行冷弯成型。

重量轻：单层PC板的重量为相同厚度玻璃的1 / 2;双层PC板的重量为相同厚度玻璃的1 / 5。热性能：在厚度相同的条件下，PC板可比玻璃、有机玻璃等材料节能SO9001：2000国际质量管理体系。本着“品质

见证诚信”为永恒宗旨，竭力为您提供优质的服务。愿与各界商业同仁携手共进，共创辉煌！！