

铠装电缆。在无机械损伤可能的场所，也可采用塑料护套电缆和带外护层的铅(铝)包电缆。

产品名称	铠装电缆。在无机械损伤可能的场所，也可采用塑料护套电缆和带外护层的铅(铝)包电缆。
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌MHYVRP 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

; MSYV-75-5 MHYBV 1X4X7/0.28 MHYBV 1X4X7/0.37

MHYBV 1X4X7/0.43 MHYBV 1X4X7/0.52 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5

;MHYS32-100*2*(1/0.8); MHYSV10*2*(1/0.8);MHJYV
1*2(4/0.28+3/0.28);MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)

MHYVP (2-10对) MHYVRP (2-10对) MHYV, MHYAV, MHYA32-(100*2*1/0.8), MHY32
MHY32, MHYVR, MHYVP, MHYVRP MKVV、MKVV22、MKVV32、MK

地敷设的电缆，一般采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所，也可采用塑料护套电缆和带外护层的铅(铝)包电缆。

(3)在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀土壤中，应尽量不采用埋地敷设电缆。如果必须埋地敷设时应采用防腐型电缆。

(4)敷设在管内或排管内的电缆，一般采用塑料护套电缆，也可采用裸铠装电缆。

(5)在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆，不应采用有易燃或延燃的外护层。一般采用裸铠装电缆、塑料护套电缆和裸铅(铝)包电缆。

(6)当电缆敷设在较大高差的场所时，宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆和干绝缘电缆。

截面选择 电缆的截面积应根据下面四个条件选择：按发热条件选择；按允许电压损失选择；按机械强度条件选择；按与线路保护(装置)设备配合选择。(见低压线路)

采用电缆的低压线路。电缆由线芯、绝缘层、保护层构成。电缆的种类很多，低压电缆线路主要使用的是低压电力电缆。