

QKSG大流量深井泵 水冷式自平衡 复矿强排 高扬程潜污泵

产品名称	QKSG大流量深井泵 水冷式自平衡 复矿强排 高扬程潜污泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	18950.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QKSG 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

QKSG大流量深井泵由潜水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异步电动机，电机与水泵通过爪式或中.键筒式联轴器直接；配备有不同规格的三芯电缆；起动设备为不同容量等级的空气开关和自耦减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成，采用法兰联接，高扬程电泵采用闸阀控制。

QKSG大流量深井泵使用环境及条件：

- 1、电源频率为50Hz，额定电压为300v或660v、1140V、3000V、6000V、10KV（允差+-5%）的三相交流电源。
- 2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
- 3、被抽送液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。
- 4、输送介质温度不超过20℃。
- 5、水泵进水口必须在动水位1m以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深*少1m。
- 6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开。

QKSG大流量深井泵在下列适用条件下能连续正常运行

- 1、电源频率为50Hz，额定电压380V或660V(允许偏差±5%)的三相交流电。(用户订货时须标明电

泵电压值)。

- 2、电泵浅水中和潜入水下深度不超过5m。
- 3、输送介质的温度不超过40 。
- 5、污水中含有固体杂质的体积比一般不超过2%。
- 6、海拔高度不得超过1000米。

用途：矿山排水，复矿排污等等

扬程：10-1700m;

功率：3-4500kw；

材质：不锈钢304.346.316L.3861锡青铜，双相钢

电源：380v50hz\660v50/hz\1140v/50hz\3000v/50hz\6000v/50hz\10000v/50hz;可订制60HZ。

安装方式：立式、斜式、卧式；

在选择QKSG大流量深井泵的时候，有一些要素是我们需要考虑的内容，首先，在选择一款潜水泵的时候，一定要尽量选择节能，环保的新兴高科技的产品，这样彻底冲破以往传统潜水泵的限制。