

# 青岛不锈钢冲孔链板输送机厂家低震运行

产品名称	青岛不锈钢冲孔链板输送机厂家低震运行
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

## 产品详情

青岛不锈钢冲孔链板输送机厂家低震运行板链式输送机的特点？板链式输送机是一种固定的地面输送机，链板输送机，它可以沿水平、倾斜方向输送物料。在冶金、煤炭、化工、汽车、电力、机械制造等行业被广泛应用。其优点如下:1.用板链为牵引元件，不仅强度大、工作可靠，且可作为长距离输送（目前输送长度已达1000米），输送能力大，一些裙边式输送机的输送能力达每小时1000t以上;2.牵引链上可装各种结构的附件，以满足对不同物料的不同输送要求，实现各种连续工艺过程.配上移行器后输送线布置灵活，这一性能是其它类型的输送机不可与之比拟的;3.与带式输送机相比，承托式输送机可在较大倾角和较小弯曲半径条件下输送物料。板式输送机的倾角可达30° ~ 35°，弯曲半径一般约为3m—5m;

青岛不锈钢冲孔链板输送机厂家低震运行4.可以输送较高温物料（600° ~ 700°）。亦可适应较苛刻工况，如笨重的圆木、锐利棱角的矿石及有害化学品等。5.适应性强，本机适用于不带粘性的散状物料及粒状，块状物料的输送，尤其适用于块状较大，且具有锋利棱角，灼热的（如水泥熟料等）物料的输送，而且在输送过程中可同时完成冷却，清洗等工艺过程；6.整机装置紧凑，安装，调试，维修方便；7.链板:结构合理，刚性好，耐冲击性强；8.以滚动摩擦代替滑动摩擦，链板输送机，运行阻力低；9.适用0° - 15° 倾角；10.输送距离 30m时，可采用环链及板链做牵引件，输送距离>30m时，为防止滑动，需采用板链做牵引件，在输送距离在30m-50m范围内，如采用环链结构，冲孔链板输送机，可采用头尾双驱动，尾部驱动轮使用光轮。