

# 304/316/316L不锈钢潜水泵 船级认证潜没式海水电泵 固定平台用 高扬程

产品名称	304/316/316L不锈钢潜水泵 船级认证潜没式海水电泵 固定平台用 高扬程
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QH 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

### 304/316/316L不锈钢潜水泵 船级认证潜没式海水电泵 固定平台用 高扬程

天津奥特泵业生产的高扬程不锈钢潜水泵主要采用不锈钢304、不锈钢316、316L。产品根据介质的腐蚀程度不同所采用的不锈钢材质也有所不同，分别适用于不同的工作环境。如果用在较重腐蚀程度的介质中，就要选用不锈钢316或316L，如果介质腐蚀程度属于中等水平，就要选择不锈钢304。机组的参数信息根据型号的不同有100/150/200/250/300/350/400（这里的数字主要是指井径的范围）多种型号可供选择。对于特殊介质、特殊规格，我们可根据客户的需求定制，由技术专家人员亲自设计指导并组合安装。

高扬程不锈钢潜水泵性能数据：

流量范围10~1200m<sup>3</sup>/h

扬程范围10-600m

介质温度4 <T<20

环境温度<125

工作压力 6mpa

电机数据功率范围3-1300KW

电压范围380V（660V、3000V、6000V）±5%

频率范围50HZ或60HZ ± 1%

环境温度 125

电机级数2极或4极

材料应用泵壳材质304/316/316L/3816锡青铜/904L等

叶轮,材质304/316/316L/3816锡青铜/904L等

轴套材质橡胶/四氟/铜质合金/硬质合金等

泵轴材质45#钢/2Cr13/3Cr13/蒙乃尔/双向钢等

密封形式油封、机械密封、特殊密封形式等

高扬程不锈钢潜水泵特点：

- 1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。
- 2、对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。
- 3、安装使用维护方便简单，占地面积小，不需建造泵房。
- 4、结构简单，节省原材料。

高扬程不锈钢潜水泵使用环境及条件：

- 1、电源频率为50Hz，额定电压为380v或660v（允差+-5%）的三相交流电源。
- 2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
- 3、被抽送液体的酸碱度PH值为1-14。
- 4、输送介质温度不超过120 。
- 5、水泵进水口必须在动水位1m以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深少1m。
- 6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开，如果水池使用，需要添加散热器（导流罩）。

高扬程不锈钢潜水泵，作为天津奥特泵业的一大主要产品。我公司经过多年研究，采用耐腐蚀性强的316、316L等材料，大胆创新耐腐蚀潜水泵设计理念，品质高贵，外观优雅，\*\*\*\*。